

ABS 台湾奇美 PA-709 耐寒 冲击高

产品名称	ABS 台湾奇美 PA-709 耐寒 冲击高
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	15.20/千克
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-709 产地:中国台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

因塑料行情每天都会有变动，如有需要，请您来电咨询。

品种：ABS塑料（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）

型号：PA-709

生产商：台湾奇美实业股份有限公司

特性：

超高冲击性能，耐低温性佳

产品用途：

水管配件/汽车前后扰流板/摩托车挡板/安全帽/滤水器外壳...等

产品性能数据表：

ABS PA-756S 台湾奇美 高流动

特性备注：超高流动性、中冲击强度。

用途：可注射大面或薄肉成型品、磁碟片。

ABS PA-757GJ08 台湾奇美 高光泽 高刚性

特性备注：高刚性、高光泽性，黑色。

用途：电视机前壳、复印机外壳、电话机壳、化妆品盒、轮胎盖。

ABS PA-757J01 台湾奇美 高光泽 高刚性

特性备注：高刚性，高光泽性，黑色，中等抗撞击性。

ABS PA-758R 台湾奇美 透明

特性备注：高透明性。

用途：护贝机、屏幕外壳、原子笔、家电、齿轮盖、文具。

ABS PA-763 台湾奇美 阻燃

特性备注：阻燃V0。

用途：一般用于计算机外壳及配件、电子产品、事务机器等需符合UL94规范要求之产品。

ABS PA-764 台湾奇美 耐热耐候

特性备注：防火，耐光性，耐热性。

用途：计算机配件、电子产品零配件、电动工具零配件、电视机外壳、事务机器等。

ABS PA-765A 台湾奇美 阻燃

特性备注：防火，高流动性。

ABS PA-769 台湾奇美 生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司

特性备注：防火、耐热。

重要参数：熔体流动速率:3.2g/10min，密度:1.19g/cm³，缺口冲击强度:21，拉伸强度:38MPa，断裂伸长率:25%。

ABS PA-777B 台湾奇美 耐热

特性备注：耐热性，高冲击强度，耐温97.2 。

用途：发热家电外壳、乾发吹风筒、熨斗外壳、暖风机、汽车零配件如仪表板、水箱护罩等。

ABS PA-777D 台湾奇美 耐热

特性备注：超耐热性，中冲击强度，耐温105 。

用途：发热家电外壳、乾发吹风筒、熨斗外壳、暖风机、汽车零配件如仪表板、水箱护罩等。

ABS PA-777E 台湾奇美 耐热

特性备注：超高耐热，中冲击强度，耐温109 。