

# 河南压力容器法兰生产厂家

产品名称	河南压力容器法兰生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 法兰在生产和使用中按照一定的原则和原理生产和使用，保证能够按照正确的方式和方法使用，提供良好的使用的\*\*和作用对焊法兰适用于压力或温度大幅度波动的管线或高温、高压及低温的管道，也用于输送价格昂贵、易燃、易爆介质的管路上。对焊法兰不易变形，密封好，应用广泛，公称压力PN在16MPa左右。法兰盘的对接尺寸随公称压力而改变，从而造成等径法兰盘常常无法对接，订货、制造、储运、安装、检修、维护等实际工作非常麻烦，对 0.25、0.6 MPa法兰盘采用1.0 MPa的对接尺寸，厚度仍采用原来的三种规格，从而实现对接尺寸的简约化。

高压法兰连接钢制闸阀产品结构特点1、高压法兰连接钢制闸阀符合国内外\*\*标准的要求，密封可靠，性能优良，造型美观。2、闸板与阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立钴基硬质合金堆焊而成，\*\*，耐高温，耐腐蚀，抗擦伤性能好，使用寿命长。3、高压法兰闸阀阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。4、闸阀采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，摩擦力小，启闭轻松。5、可采用各种配管法

兰标准及法兰密封面型式，满足

各种工程需要及用户要求。高压法兰和**其他**

法兰一样主要是应用在管道的连接安装中，这种法兰时管道施工中的重要连接方式，主要是连接管与管之间的桥梁，主要是把两个管道、管件或者器\*\*固定在一个法兰盘上，再在两个法兰之间加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，这样便完成了连接。高压法兰在应用中具有很强的\*\*性以及耐腐蚀性，这主要是因为其成分的原因，**陶瓷**

复合钢管的内衬陶瓷层中含有的氧化铝含量大于95%，显微硬度为HV1000-1500，因此会有很较强的\*\*性能，高压法兰的\*\*性能要比淬火之后的中碳钢高出十余倍，而且其\*\*性也要优于钨钴硬质合金。