

KD-11压电天平式粉尘计 PM2.5粉尘监测仪

产品名称	KD-11压电天平式粉尘计 PM2.5粉尘监测仪
公司名称	青岛宜兰环保工程有限公司
价格	8760.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区李沧工业园
联系电话	86-053266087080 13280863183

产品详情

KD-11压电天平式粉尘计 PM2.5粉尘监测仪

环保监测仪器系列

手持式粉尘检测仪、便携式粉尘仪、可吸入颗粒物粉尘检测仪、智能中流量TSP采样器、PM2.5检测仪、激光粉尘仪、矿用粉尘仪、防爆型粉尘仪、大气采样器

收件单位		发件单位	青岛宜兰环保工程有限公司
收件人		发件人	赵瑞强
电话		电话	0532-66087080 15253220155
传真		传真	0532-66087080
邮箱		Web	http://www.huanbaoelan.com
地址		地址	山东省青岛市李沧区李沧工业园

名称	应用	基本功能	整套价格

关键词：KD-11压电天平式粉尘计 PM2.5粉尘监测仪

压电天平式粉尘计/PM2.5粉尘监测仪 PM2.5粉尘监测,通过检测压电结晶元件的频率,测试浮游粉尘的质量浓度值,0.005 $\mu\text{g}/\text{Hz}$ 的高感度,24秒或120秒的短时间采样,直接数字显示 mg/m^3 ,具有强大的数据存储及数据处理功能

技术参数：

原理：通过检测压电结晶元件的频率,测试浮游粉尘的质量浓度值

测试对象：室内外浮游粒子状物质的质量浓度 测试粒子径：10 μm 以下(大楼管理法) 2.5 μm 以下

测试范围：0 ~ 10 mg/m^3 测试精度：读数的 $\pm 10\%$ 测试时间：120秒、24秒、10 ~ 3600秒(通过菜单设定)

最大负荷：2000Hz或10 μg 分粒机构：惯性冲撞式分粒机构(冲击器)

通讯接口及速率：RS-232,4800bps,9600bps,19200bps(通过菜单设定) 数据存储：500个 吸引流量：1L/min

清洗：手动式清洗晶体 电源：AC/DC适配器(AC100 ~ 240V)内置Ni-

MH电池(9.6V-1.5AH),连续使用时间约4.5小时,充电时间5 ~ 8小时 随机附件：清洗盒1个、盒用海绵2个、清洗剂100cc、背带1条、海绵压板1个、AC/DC适配器1个、7.07 μ 冲击器嘴1个、通讯电缆1根、通讯软件光盘1张、使用说明书1份 选择件：打印机、打印机适配器

<http://www.huanbaoelan.com>

宜兰力量,改变中国