

正兴特种防水涂料

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 正兴特种防水涂料 |
| 公司名称 | 湖北进兴防腐科技有限公司 |
| 价格 | 33.00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天门市岳口镇解放大道南侧1幢 |
| 联系电话 | 86-07285331066 18886868866 |

产品详情

该涂料是一种双组份反应型复合材料，合成工艺中引入纳米技术，使其表面附着力、耐温度、耐酸碱度、抗冲击性能及断裂升率大大提高。

一、应用范围

水池、游泳馆、屋面平台、卫生间、厨房、墙面及一些其它防水材料无法解决的地方。

二、性能特点

- 1、闭孔性能：该防腐涂料刷、刮涂在经一定处理的基础上，涂膜致密，闭孔率均达到 100%。
- 2、杰出的韧性：漆膜坚硬，附着力好，耐冲击性（1c m²、50kg）无裂纹，漆膜不脱落，螺旋划痕试验漆膜无变化，耐弯曲（直径 10mm 轴）无开裂和剥落。
- 3、无毒、无污染性能：该涂料无毒、无溶剂等挥发物。经国家测试中心检测，该涂膜无 -nco 释放，已达到相当高水准的环保型防腐涂料标准，经中国疾病预防控制中心浸水小白鼠检测，完全符合饮用水标准。

三、施工方法

1、清理基层表面，铲除要脱落的水泥层，有缝隙必须先修补，待干燥后清理灰尘杂物。2、取甲已组份的防水涂料，按甲：乙 =1:3 的比例在容器内搅拌均匀，然后加入稀释剂 30% 左右，搅拌均匀，最后用辊筒或毛刷涂在基层表面（

注：第一次要配少点，因为该涂料是双组份反应型涂料，在 30 分钟左右用完，否则不好施工）。涂完每一遍待干后（一般 6 小时后 24 小时之内）涂第二遍，按甲：乙 =1：3 的比例加入 10%-15% 左右的稀释剂搅拌均匀，刷辊涂在表面。

3、清洗工具可以用苯稀释剂（注：基层表面必须干燥和无油污、无灰尘）。