

LC5.0轻集料混凝土 地面回填楼顶找坡用 大城云翔

产品名称	LC5.0轻集料混凝土 地面回填楼顶找坡用 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

LC5.0轻集料混凝土地面回填楼顶找坡用大城云翔

LC5.0轻集料混凝土,复合轻集料混凝土,干拌复合轻集料混凝土,lc5.0轻质泡沫混凝土,轻质混凝土

原材料为水泥,粉煤灰,聚氨酯颗粒与无机胶凝材料,不含等有害物质,环保性能符合国家标准。复合轻集料混凝土垫层可提高各楼层之间的保温,隔热,隔音及承载力;可减轻屋面荷载;可方便地面内管线的布置和安装。用于防潮层还可防止楼地面回潮;保持楼地面干燥,对保护各种木地板,塑胶板,陶瓷地板不变形,不退色以及地下室防潮,防水等相当有利,且降低房屋荷载,极大降低房屋建造成本。

施工方法: 基层处理:在铺设复合轻骨料垫层混凝土之前将混凝土楼板基层进行处理,把粘结在基层上的松动混凝土,砂浆等用凿子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。找标高弹水平控制线:根据墙上的100cm水平标高线,往下量测出垫层标高,有条件时可弹在四周墙上。搅拌:先将适量水加入搅拌机中,然后加入一袋预拌垫层粉料,搅拌成均匀料浆再加入一袋无机轻骨料,再继续搅拌形成均匀的混凝土拌合物,即可施工。铺设,振捣或滚压:铺已搅拌好复合轻骨料垫层混凝土,用铁锹将混凝土铺在基层上,以已做好的找平墩为标准将灰铺平,比找平堆高出3mm,然后用平板振捣器振实找平。如厚度较薄时,可随铺随用铁锹和特制木拍板轻压,并随即用大杠找平,用木抹子搓平,全部操作过程要在3h内完成。