

D400-2Y双工作台面点胶机

产品名称	D400-2Y双工作台面点胶机
公司名称	苏州群力达电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州群力达电子有限公司
联系电话	86-051265097422 15261583677

产品详情

D400-2Y双工作台面点胶机械手

l 替代人工特定的点胶，实现机械化生产

l 简单快捷，高速精准

l 高效方便的资料管理及保存

l 无需外接教导器，更方便快捷

l 机器高速超静音运转

l 完美设备机身、使XYZ的垂直度高设备机身采用CNC一体加工，有效保证了XYZ的垂直度，提高了设备的加工精度 l 单机即可操作，安装简易

完全不需搭配外部电脑即可单机运作。安装便利，操作简单。 l 人性化教导盒轻松完成程式设定
搭配图示化按键设计的教导盒，让您弹指之间轻轻松松设定完成任何点胶路径的设定。更可简易完成各种路径之矩阵复制、偏移修改、校正点设定——及各机台之间的程序传输等超强功能。

I 唯一可以3D圆弧插补的控制系统

精心研制的控制卡让D-200A成为一台真正可插补的设备让您放心使用于任何非平面的点胶路径。

I 适用于各点胶产业 一般常见UV胶、silicon、EPOXY、红胶、银胶、AB胶、COB黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶等点胶，皆可。

应用范围

半导体封装：LSI、IC、混合IC、CSP、BGA等 PCB电子零件固定及保护 LCD玻璃机板封装
粘接印刷主板、小型开关、电容器、可变电阻器、水晶振荡器、LCD、磁头、继电器、连接器、发动机、变压器等。 移动电话机板涂布或按键点胶 扬声器点胶 电池盒点胶封合
汽机车零件涂布 五金零件涂布接著 定量气体、液体填充涂布 芯片邦定

型号	D400-2Y	传动方式	同步带+精密直线导轨
加工范围X/Y1/Y2/Z(mm)	400/300/300/100	运动插补功能	任意路线
最大负载	10kg/5kg	编辑模式	教导盒
移动速度 (mm/sec)	0.1-800/350		
重复精度	0.01mm/200	外部控制接口	RS232
程序记录模式	100组、每组4000points	输入电源	AC110V-220V 450W (内部开关)
显示方式	教导盒LCD	工作环境温度	5-40度
马达系统	日本微步进级精密马达	外型尺寸 (W*D*Hm m)	560*550*595
操作模式	点到点/连续线段	本体重量 (kg)	70

苏州群力达电子有限公司：www.szqunlida.com