

RECM-III 氡析出测氡仪

产品名称	RECM-III 氡析出测氡仪
公司名称	天津坤鑫电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区泉州北路18号A座208-9（集中办公区）
联系电话	86-02226211870 18222261956

产品详情

RECM-III型氡析出测量仪是一种可携式表面氡析出率与氡浓度测量的二用功能的氡析出测量仪，氡析出测量仪根据测量方法要求设计其典型结构，能“实时”“快速”测量介质表面氡析出水平与空气中氡浓度，可用于地下工程、矿山井下、旅游山洞、核设施场所、尾矿库以及建材、土壤、地面等表面氡析出率与氡浓度测量，是一种寻找氡的来源和氡治理的必备装置。适合于GB50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（2006年版）要求的土壤表面氡析出率测定与空气氡浓度测量，也可在建筑施工或装修前就石材、水泥、涂料等建筑材料进行放射性检测与识别，指导选用优质建材与环境氡治理。

对 ^{239}Pu 面源的探测效率：35%(2)

计数容量99999999

测量范围：氡析出 $5 \times 10^{-5} \sim 102$ Bq/($\text{m}^2 \cdot \text{s}$)，氡浓度 $3 \sim 106$ Bq/ m^3

测量时间：方式2为氡析出率测量，测量时间间隔在1~120分内据其氡析出率高低自行设置，方式1为氡浓度连续测量，可保存100个历史测量值

具有可改变参数设置，自动显示，可即时给出测量结果等特点

可不使用外置打印机，测量历史值按输出键与上下键即可查出

环境温度：-5~40 ;相对湿度： 90%

供电电源：内置6V蓄电池，配有专门充电器

尺寸与重量：300*290*290，5.5Kg