

唐山基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

产品名称	唐山基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

产品详情

唐山基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

唐山注浆加固

唐山地基注浆加固

唐山基础注浆加固

唐山高压注浆加固

唐山路面注浆加固

唐山设备基础注浆加固

唐山回填土压密注浆

唐山高速公路注浆加固

唐山桥头注浆加固

唐山地基下沉注浆加固

唐山基础下沉注浆加固

唐山路面下沉注浆加固

唐山地基灌浆加固

唐山基础灌浆加固

唐山路面灌浆加固

唐山地基沉降注浆加固

唐山基础沉降注浆加固

唐山路面沉降注浆加固

注浆加固利用其化学反应的生成物填充土的孔隙或将土的颗粒胶结起来，向土中注入一种或几种化学溶液。从而达到改善土性质的目的这种方法主要是用来处理黄土等非饱和土或渗透性较好的土。

对于渗透性比较低的饱和的粘性土，注浆的同时，利用注浆管作为阴极，另外再打入一根金属棒作为阳极，通直电流，利用电渗电泳作用，促使化学溶液在土孔隙中移动，可以起到更好的加固效果。

对劈裂注浆的注浆压力，在砂土中，宜选用0.2-0.5MPa;在粘性土中，宜选用0.2-0.3MPa。对压密注浆，当采用水泥砂浆浆液时，坍落度宜为25-75mm，注浆压力为1-7MPa。当坍落度较小时，注浆压力可取上限值。当采用水泥水玻璃双液快凝浆液时，注浆压力应小于1MPa。

注浆量和注浆有效范围应通过现场注浆试验确定，在粘性土地基中，浆液注入率宜为15%-20%。注浆点上的覆盖土厚度应大于2m。注浆孔间距可取1.0-2.0m，并应能使被加固土体在平面和深度范围内连成一个整体。