

冰箱冷柜温度报警器

产品名称	冰箱冷柜温度报警器
公司名称	重庆升艺万科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区民生巷D栋20号
联系电话	86-02363824160 13883804158

产品详情

一、产品特点：

- 1、冰箱冷柜温度报警器可以设定七种报警模式，在监测到温度超标时，立即鸣笛报警；其聚四氟乙烯耐低温引线和微型温度传感器均可直接安放在冰箱冷柜的低温冷冻室内，不会因低温造成损坏或误差，使用寿命长，性能稳定，适用于实验室、医院等场所。
- 2、冰箱冷柜温度报警器型号：WD-B。
- 3、冰箱冷柜温度报警器标配Ø4×30mm冰箱冷柜型温度传感器（型号：WDC-B），耐低温引线长约1米，可根据需要增加耐低温引线的长度。冰箱冷柜中低温冷冻室以外的延长引线也可以使用三芯护套线。
- 4、可以定做鸣笛闪光型冰箱冷柜温度报警器（型号：WD-B-MS）。
- 5、可以定做打印型冰箱冷柜温度报警器（型号：WD-B-DYJ），其微型打印机可以定时打印监控数据。

二、技术性能：

- 1、冰箱冷柜温度报警器报警方式：可以设定七种报警模式，在监测到温度超标时，立即鸣笛报警；其聚四氟乙烯耐低温引线和微型温度传感器均可直接安放在冰箱冷柜的低温冷冻室内，不会因低温造成损坏或误差，使用寿命长，性能稳定。
- 2、温度传感器：微型钢管内置PT100铂电阻，配聚四氟乙烯耐低温引线。
- 3、冰箱冷柜温度报警器：
 - （1）监测温度：- 100 ~ + 200 。
 - （2）测量精度：±0.2 F.S±1个字。

(3) 功能强大：可以设置报警值、报警复位值、零点修正值、满度校正系数等，可用进口高档精密仪器校准并替代之。

(4) 七种报警模式：上限报警，下限报警，上限与下限超区间报警，上限及上限回差报警，下限及下限回差报警，上限报警及超上限某值后二次再报警（上上限报警），下限报警及超下限某值后二次再报警（下下限报警）等。

(5) 继电器触点容量： $\leq 5A$ 。

(6) 报警音量： ≤ 100 分贝。

(7) 支持数据远传：温度传感器引线长度可达100米（电阻 ≤ 30 欧姆）。

4、鸣笛闪光灯（选配）：

(1) 报警音量： ≤ 115 分贝。

(2) 闪光频率：每分钟约100次。

(3) 报警时间：温度恢复正常后停止鸣笛闪光报警。

5、冰箱冷柜温度报警器工作电压：温度报警器AC220V，鸣笛闪光灯DC12V/220V电源适配器。

6、冰箱冷柜温度报警器工作环境：温度 $-30 \sim +70$ ，相对湿度 $\leq 90\% RH$ 。

7、冰箱冷柜温度报警器体积：温度传感器探头 $\varnothing 4 \times 30mm$ 、引线长约1米，温度报警器 $112 \times 96 \times 48mm$ ，鸣笛闪光灯 $90 \times 70 \times 20mm$ 。