

徐州绝缘软梯预防性试验检测工频耐压检测

产品名称	徐州绝缘软梯预防性试验检测工频耐压检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

绝缘软梯需要进行定期的性能测试，一般我们以一年为一个周期对梯子的性能进行测试。实验的设备包括工频电压测试仪一套，50kN静荷拉力机一台，有效实验长度不能够小于15米。

- 1、公平干闪实验：两根边绳上的电极电分别缠绕，缠绕垫应该处于同一个水平的位置，其他要求同绝缘绳索。
- 2、整体静负荷实验：静负荷试验采用的是卧式方法进行的，装置应该白软梯在额定的实验载荷之内，其低点应该离开地面不能小于10厘米，在绝缘软梯的两条绳子上端和下端分别装置三眼平衡连板，保持软梯的宽度和两个边绳能够均匀受力。宽度为50毫米的钢制拉环、

不知在横档管的中心处，手拉的部位应该垫上3毫米厚的橡胶垫，避免损伤梯子。实验的时候不能够进行冲击性的加载，拉伸的速度不能够大于30毫米每分钟，当拉力达到4.6kN的时候，停止拉伸，保持五分钟。

经过以上的拉伸试验之后，如果梯子的各个部件没有性的变形则是为合适产品。