

莱芜供应白色醇酸调和漆厂家大量现货

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 莱芜供应白色醇酸调和漆厂家大量现货 |
| 公司名称 | 山东奥辉漆业集团有限公司 |
| 价格 | 12.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:15kg/桶 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号 |
| 联系电话 | 15563179214 15563179214 |

产品详情

莱芜供应白色醇酸调和漆厂家大量现货

一、醇酸调和漆组成：本产品由特种醇酸树脂、颜料、助剂和有机溶剂组成。

二、醇酸调和漆特征：本产品常温干燥，漆膜平整，光滑，具有良好的光泽和机械能，遮盖力强，施工方便，经济适用，气味温和，不含铅等重金属。

三、醇酸调和漆用途：本产品广泛涂于门窗、扶栏、管道。一般木结构和金属的装饰和保护。

四、醇酸调和漆技术要求：

项目 指标

漆膜颜色和外观 平整光滑符合标准板及色差范围

细度不大于35微米

粘度（涂—4黏合剂，s不小于80）

干燥时间：表干不大于6分钟 实干不大于24分钟

遮盖力（g/平方米），白色，200 蓝色，绿色，灰色100 红色，黄色180

光泽不小于80%

固体含量%不小于红色，黑色，蓝色 50 其他颜色55

柔韧性，1mm

冲击性，50cm

硬度不小于0.3

附着力，不大于2级

耐水性（6h）允许漆膜轻微失光、变白，3小时后复原

防结皮性（48h）不结皮刷涂性 易涂刷，不流挂，干燥无明显刷痕

五：醇酸调和漆施工要求：本产品适用前搅拌均匀、刷涂、喷涂均可，可用 x—6醇酸稀释剂稀释。每道涂覆厚度以15—20微米为宜。前一道实干后才能涂下一道。