

# 蓝绿色玻璃幕墙|合肥顺企网

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 蓝绿色玻璃幕墙 合肥顺企网            |
| 公司名称 | 合肥百江建筑涂料涂装工程有限公司         |
| 价格   | 930.00/平方                |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 安徽省合肥市瑶海区临泉路             |
| 联系电话 | 400-0551-726 18225891877 |

## 产品详情

玻璃幕墙，合肥玻璃幕墙，合肥玻璃幕墙施工，合肥幕墙公司，合肥幕墙安装公司。

玻璃幕墙安装区域：合肥市长丰县 肥东县 肥西县 芜湖市 芜湖县 南陵县 繁昌县 蚌埠市 怀远县 固镇县 五河县 淮南市 凤台县 当涂县 淮北市 濉溪县 铜陵市 安庆市 桐城市 宿松县 枞阳县 太湖县 怀宁县 岳西县 望江县 潜山县 黄山市 休宁县 歙县 祁门县 黟县 滁州市 天长市 明光市 全椒县 来安县 定远县 凤阳县 阜阳市 界首市 临泉县 颍上县 阜南县 太和县 宿州市 萧县 泗县 砀山县 灵璧县 巢湖市 含山县 无为县 庐江县 和县 六安市 寿县 霍山县 霍邱县 舒城县 金寨县 亳州市 利辛县 涡阳县 蒙城县 池州市 东至县 石台县 青阳县 宣城市 宁国市 广德县 郎溪县 泾县 旌德县 绩溪县 马鞍山市。

安装质量要求（1）幕墙以及铝合金构件要横平竖直，标高正确，表面不允许有机械损伤(如划伤、擦伤、压痕)，也不允许有需处理的缺陷(如斑点、污迹、条纹等)。（2）幕墙全部外露金属件(压板)，从任何角度看均应外表平整，不允许有任何小的变形、波纹、紧固件的凹进或突出。（3）牛腿铁件与T形槽固定后应焊接牢固，与主体结构混凝土接触面的间隙不得大于1mm，并用镀锌钢板塞实。牛腿铁件与幕墙的连接，必须垫好防震胶垫。施工现场焊接的钢件焊缝，应在现场涂二道防锈漆。（4）在与砌体、抹面或混凝土表面接触的的金属表面，必须涂刷沥青漆，厚度大于100um。（5）玻璃安装时，其边缘与龙骨必须保持间隙，使上、下、左、右各边空隙均有保证。同时，要防止污染玻璃，特别是镀膜一侧应尤加注意，以防止镀膜剥落形成花脸。安装好的玻璃表面应平整，不得出现翘曲等现象。（6）橡胶条和胶条的嵌塞应密实、全面，两根橡胶条的接口处必须用密封胶填充严实。使用封缝胶密封时，应挤封饱满、均匀一致，外观应平整光滑。（7）层间防火、保温矿棉材料，要填塞严实，不得遗漏。

