

120k5公分外墙岩棉板厂家

产品名称	120k5公分外墙岩棉板厂家
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	功能:保温 隔音 防火等级:A级 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

岩棉保温板的制作流程：岩棉板是由玄武岩（矿渣）经高炉融化成液状，经高速离心棍甩丝，经高速风流喷吹，形成纤维细度小，柔韧性强的岩棉板纤维，经喷吹布棉法，用岩棉板合成胶将其喷入岩棉纤维中，将岩棉纤维合成，然后经定速摆锤，匀速布棉法将岩棉纤维布棉，经履带转速控制，上下履带压制法，压制成岩棉板，岩棉板的密度高低由履带转速控制，及摆锤落棉量决定。岩棉经摆锤布棉后，由履带上下压制法，传送至高温烘干炉中，将其烘干，制作成岩棉板后。传送出烘干炉，经高速切割锯纵向切割成为宽度均匀的岩棉板长板，后经高速切割锯由微电脑控制，横向切割成长度相同的岩棉板。经传送带传送至包装设备。由设备自取法将岩棉板单板重叠成固定包装数量的岩棉板。后经传送带将岩棉板送至包装平台，经传送至热塑模包装过程，设备自动用岩棉板热缩膜将岩棉板包裹，由传送设备将热缩膜包裹岩棉板送至热缩收缩炉，经高温烘制使其收缩膜自然收缩，将岩棉板严紧包裹，再由传送设备传送至运输车，运输至岩棉板存放库。这样整个岩棉板制作过程就已完成。

外墙保温岩棉板为外墙保温岩棉板，*不燃性防火保温材料，较高的抗压和抗拉伸强度、

较低的吸水和吸湿性、尺寸稳定性良好、不会产生热膨胀或收缩、耐老化等优点，能与外墙系统兼容，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及气候保护等多种性能。外墙保温岩棉板是专门为建筑物的外墙外保温薄抹灰系统而设计生产，适用于基强为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造；其中外墙保温岩棉带还可以作为防火隔离带，与燃烧性能达不到*的保温材料配套使用，以提高建筑物外墙的消防防火功能。产品特点编辑高抗压、抗拉伸强度及耐久性指标，保证了产品性能的*稳定性和可靠性。岩棉不燃烧，不释放热量和有毒烟气，火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延，防火性能。保温隔热性能优越，可以提高建筑围护结构的热阻值，降低建筑采暖和空调能耗，节能减排。对碳钢、铝（合金）、铜等金属材料及建筑物中各种构件均不产生腐蚀。具高效的吸音降噪和弹性消振的物理特性

不吸湿，耐老化，性能*稳定。质轻，可切可锯，容易加工。岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要

原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。【详细说明】岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。