

热处理炉用电热辐射管（有鼠笼式，螺旋式）

产品名称	热处理炉用电热辐射管（有鼠笼式，螺旋式）
公司名称	上海紫焱合金材料有限公司
价格	200.00/根
规格参数	
公司地址	青浦区金泽镇莲湖路53号 - N360室
联系电话	86 021 65672895 13524109598

产品详情

电加热辐射管是把电加热元件封闭在保护套内通电发热，由套管间接把热量辐射给炉衬和被处理工件，广泛应用于热处理行业的各种加热炉中。目前电热辐射管系列有鼠笼式、立带式和螺旋式等，加热元件系采用镍铬丝或带、铁铬铝丝或带，保护管采用高温合金、耐热钢板卷制焊接或离心铸造而成，具有高温抗氧化性和抗渗碳性能好、使用寿命长特点。

一、主要技术及性能1、电加热丝冷态电阻误差范围 3%2、外保护管和加热丝之间的绝缘电阻大于2m
3、发热管外径：从 ϕ 60mm~ ϕ 300mm各种规格4、加热功率：从2kw到30kw等各种规格5、发热管外管长度：从800mm~2800mm的各种规格6、辐射管外管壁厚：从0.5mm~16m

电加热辐射管

1、线装螺旋环绕电热辐射管这种电热辐射管由耐热合金钢套管和加热器组成，加热器一般由 3-5 mm电热丝绕在开有螺旋沟槽的耐热绝缘陶瓷管芯上，工作电压220v、功率一般5-7kw。2、带状螺旋环绕电热辐射管这种加热器的结构基本上与第一种结构相同，只是加热元件采用电阻带绕制，电阻带一般厚度为1-3 mm，宽度10-20 mm，管芯也多为多个分组式管芯组成，在同样表面负荷下，热辐射面大，材料可节省，一般大功率点加热辐射管采用此种形式。3、轴向波折形笼柜式电热辐射管（俗称鼠笼式）其结构是将加热元件的电阻丝（带）弯成“u”形串入多块绝缘耐高温的陶瓷支撑盘中，中间用一根耐热棒固定，其功率可达5-16.5kw。这种辐射管寿命较长。

二、电加热辐射管的特点

1、实用、可靠。我厂产品交给用户经过生产验证，质量可靠耐用。2、核心材料采用直流氩弧焊接，使表面负荷、电阻差等各项技术指标得到保证。3、耐热绝缘材料是以德国的配方，该瓷件热震性好、耐高温、寿命长、表面质量好。

本公司设计制造的辐射管加热元件，有高、中、低温炉用和特种气氛炉用规格任意选用。外套管系采用无缝耐高温合金管及板卷管、离心铸管、非金属专用抗渗碳套管等。并根据辐射管加热元件在各种气氛及恶劣循环条件下使用时，一般电阻合金不能适用的情况下。公司科研人员研制出一种新的电阻合金辐射管专用材料。该材料性能稳定、电阻率高、温度系数小，适应各种辐射管式加热元件使用，以独特的使用性能代替了昂贵的进口材料。其优点是：1、安装、检测、维修方便，均在炉外进行。无须停炉或冷却炉温进行维修更换电加热装置。正常生产情况下，更换仅需10分钟左右，大大减少劳动强度，提高生产率。2、结构紧凑，性能稳定、单根功率大、使用寿命是普通电加热管的几倍。

联系我们：公司电话：021-65672895

公司传真：021-65672895 0523-84331544

联系人：景先生

工作qq：928465678

联系电话：13961025792 13524109598

公司网址：www.ziyankj.cn

公司旺铺：<http://ziyankj.cn.alibaba.com>

交易流程：

1:我们强烈推荐您使用支付宝---相当于货到付款，只需您的银行卡到银行开通网上支付功能即可，简单几步安全快捷，而且可省去手续费。

2：通过阿里巴巴诚信保障金交易，您只需在本店点击带（保）子的产品，选择安全保障金交易，填写好保障金额.保障期限，点击确认，然后您通过转账.汇款等方式支付就可以了，这样做的好处就是在遇到纠纷时，买家可以按约定得到百分之百赔付，使您在购买产品时安心又安全，无忧零风险。

3：按照约定签定合同，贵方根据合同要求将总货款的30%作为定金汇入合同指定账户，款到帐后，我方下生产单，我方会在产品生产完成后按实际数量计算总额并通知买方打余款，款到账发货把款打到我们公司账户上，我公司见款到即发货。

开户行：华夏银行上海杨浦支行

帐号：4337200001810200090880

快递说明:

江苏浙江上海快递6元，首重一公斤6元，续重1元每kg。

其它省市的快递费12元，首重一公斤12元续重6到12元每kg（偏远地区首重15元，续重12元）

定购100kg以上，我们走物流，价格优惠，具体和每家物流公司商谈而定。

购物须知:

1:定货时，请确认产品的各项参数.规格及功能，请联系我们后再拍下产品，由于所售产品较多，加上厂里平时进出货比较频繁，购买前请先联系确认是否有现货，拍下物品支付好后，会在当天下午或者第二天发货所以请与我们联系了再拍，谢谢。

2：拍前请告知是否开具增值税发票。我们可以按时给贵方开好寄过去。

3：实物图片和拍摄的图片有轻微区别，比如光泽。颜色等，以实际图片为主。

4:求购该产品前最好电话或者旺旺联系销售部门询问产品当日价格，网站所标的价格仅仅

作为参考价格，随原料的涨跌，销售价格也会相应浮动，销售热线请点网站栏目的“联系方式”或者顶部文字

5：若您有技术方面的问题需要询问，我们会尽力协助，我单位有从业电热行业多年的高级工程师为您解答。我们保证我方的产品都是真材实料，产品成分及性能都以国标为基本要求。我方不保证产品100%不出问题，但是保证100%能协助解决问题。诚信无价！

6：请贵方您在拍下产品后，如果对产品质量满意，那么请您给一个好评，您的好评就是我们不断努力的动力。如果有任何问题请在收到货后及时和我们联系，我们一定会给您解决，公司始终把客户的需求放在首位，人与人沟通没有解决不了的问题，我们衷心的希望以沟通为桥梁，更好了解您的需求，提高我们的服务质量。

7：为避免各种交易纠纷，请您在收货时务必在送货人员在场的情况下，检查验货，如发现

货物丢失.损坏或不符，请拒绝签收并及时和我们联系，以防货物在运输途中被偷或掉落，收货最好是本

人，如本人没时间让他人代收，以上条款也请遵从，不便处请谅解。

8：如果需要成型，请提供贵方的相关图纸，我厂会根据贵方的图纸定做交付。

交货状态：

供货状态1：线材和盘元以白亮或者氧化色软态供应。带材除特殊要求外，一般以退火后的氧化色供应。细丝和扁丝经保护气体退火后，以光亮软态供应。2、产品包装线材和带材以打包布包扎，成卷供应。细丝和扁丝，绕轴塑封供应。外包装用木箱或者纸箱。3、出口产品及用户有特殊要求者，协商解决。注意事项1、电热丝在设计时应根据功率接线方法，合理的表面负荷，正确选用丝径；2、电热丝在安装前应对炉膛全面检查，清除铁素体，结碳，与电炉上接触的隐患，避免短路，以防造成炉丝击穿；3、电热丝在安装时应按设计的接线方法正确连接；4、在使用电热丝前应检查控温系统的灵敏度，以防温失灵，造成电热丝烧毁。

更多详情请浏览：

www.ziyankj.cn