

青岛西门子（授权）总代理商-西门子

产品名称	青岛西门子（授权）总代理商-西门子
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

青岛西门子（授权）总代理商-西门子 根据热电偶输入电压和 $emf/^\circ C$

在所需温度的精度限制值，可计算热电偶模块在其它温度范围的精度重新量程卡，使之适应测量方法和测量范围 表格 B-5 SM 421；DI 16 x DC 24 V 的通道诊断字节 字节位含义 字节 9-24 7 0 6 0 5

无传感器电源 4 断线 3 0 2 0 1 0 0 组态/参数分配错误 信号模块的诊断数据 B.3 数字量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 460 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 SM 421；DI 16

x UC 24/60 V 的字节 2 和字节 3 表格 B-6 SM 421；DI 16 x UC 24/60 V 诊断数据的字节 2 和字节 3 字节位含义 字节 2 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 操作模式 0：RUN；1：STOP 1 0 0 0 字节 3 7 0 6 硬件中断丢失 5 0 4 0 3 0 2

EPROM 错误 1 0 0 0 信号模块的诊断数据 B.3 数字量输入模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400

自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 461 SM 421；DI 16 x UC 24/60 V 的字节 4 到字节 8 表格 B-7 SM 421；DI 16 x UC 24/60 V 诊断数据的字节 4 到字节 8 字节位含义 字节 4 7 0 6

通道类型 B#16#70：数字量输入 5 4 3 2 1 0 字节 5 7 模块在每个通道中输出的诊断位数：长度为 8 位 0 字节 6 7 单个模块中的同类通道数：16 个通道 0 信号模块的诊断数据 B.3 数字量输入模块自字节 2

开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 462 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 字节位含义 字节 7 7 通道错误 7 6 通道错误 6 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 通道错误 1 0 通道错误 0 字节 8 7 通道错误 1 5 6 通道错误

1 4 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 通道错误 9 0 通道错误 8 SM 421；DI 16 x UC 24/60 V 的字节 9 到字节 24 数据记录 1

含有特定通道的诊断数据，从字节 9 开始，直到字节 24 为防止这种情况发生，应只将电缆一端的层接地 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 41 电源模块处于无效插槽中

如果将机架的电源模块插到无效的插槽中，电源模块将不会加电

有关支持中断的数字量模块的信息，请参见相应的规范

此图显示了过滤器的稳定时间，在此时间后，如存在阶跃响应，几乎 100

%应用平滑后的模拟值(取决于所设置的干扰频率) 要设计一个冗余电源，请将电源模块插到机架的插槽 1

和插槽 3 中 机架是含 CPU 的机架 通过将通道短路，可提高在严重

干扰的测量环境下使用模块时的抗干扰性

[河南西门子（授权）总代理商-西门子](#)