

# BOPP、PE、PP、PET附着力树脂UV树脂 P-5273

产品名称	BOPP、PE、PP、PET附着力树脂UV树脂 P-5273
公司名称	广州市精图环保材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市南沙区环市大道中416号604
联系电话	13922783414 13922783414

## 产品详情

BOPP、PE、PP、PET附着力树脂UV树脂

P-5273

产品技术指标：

项目	指标
外观	透明微黄液体
固含(%)	98
官能度	2
粘度(cps/25 )	20000 ~ 40000
酸值(mgKOH/g)	3.0

产品特点：

P-5273是一支二官能度强附着力UV树脂，此树脂有良好的柔韧性、强附着力；对BOPP、PP、PE和PET等难附着的基材上有良好的附着力，在UV固化配方中可以调节配方的硬度和柔韧性。在配方中对提高固化涂膜的柔韧性和附着力有良好帮助。

推荐用途：

推荐用于较难附着的PE、BOPP、PE基材上的辊涂UV光油和各種印刷UV色墨上。

存放条件：

本品宜用深色不透明铁桶或含耐腐耐溶剂涂层的容器上储存及运输。包装品宜存放于35℃以下阴凉干燥环境，并避免阳光或热源。正常情况下保存期限为6个月。

包装规格：20或200kg/桶