

# BT-QW-03双流体雾化喷淋系统 冬天使用无忧 雾化量大

产品名称	BT-QW-03双流体雾化喷淋系统 冬天使用无忧 雾化量大
公司名称	保定博天环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:博天 型号:BT-QW-03 产地:河北保定
公司地址	保定市竞秀区建设南路街道办事处朝阳南大街77号中诚·鸿悦国际1523室商用
联系电话	0312-8461106 17713286070

## 产品详情

双流体雾化喷淋机组是利用压缩空气对喷淋液进行**雾化**，并扩散为液滴。喷淋液内添加我司特制的除臭剂，可以有效地吸附、降解空气中的异味分子，从而达到降尘、除味、除臭的目的。雾化喷淋机组既可以净化粉尘，又可以祛除异味，广泛应用于垃圾站臭气粉尘治理、污水处理厂臭气治理、焚烧发电厂臭气治理等。

### 1、主要设备

BT-QW系列双流体雾化喷淋机组包含主机、空压机和储气罐。主机采用不锈钢外壳，集电机、自吸泵、水箱和电气控制为一体，具有配电、控制、保护、显示报警等功能。

### 2、设备规格

双流体雾化喷淋机组可任意调节喷雾时间，实现自动间歇喷雾。PLC控制，添加触摸屏及自动加药装置，可实现手动/自动，远程/就地操作。

我司双流体雾化喷淋机组常用规格共三种，根据除臭区域面积及项目具体要求进行选择。设备具体规格及参数如表1所示（可定制）：

表1：双流体雾化喷淋机组规格参数

型	号	BT-QW-01	BT-QW-02	BT-QW-03
项目				
主机	尺寸/mm	780*680*1250	900*750*1600	900*750*1600
	材质	不锈钢	不锈钢	不锈钢
	自吸泵功率/KW	0.37	0.45	0.75
空压机	800*700*930	1080*750*1000	1080*750*1000	
	功率/KW	7.5	11	15
	排气量m/min	1.1	1.6	2.2
储气罐	体积/m3	0.6 / 1.0	1	1

### 3、系统应用

双流体雾化喷淋系统由主机、空压机、储气罐和配套的喷淋管（PU管）、喷嘴组成。在除臭区域上方以环绕的方式架设喷淋管，在喷淋管上均匀布置双流体雾化喷头，管路设置高度、间隔距离及喷头距离根据现场情况合理布置。