

徐州市生产玻璃棉厂家 每吨价格

产品名称	徐州市生产玻璃棉厂家 每吨价格
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	3.00/千克
规格参数	格瑞:齐全 定做:a级防火 河北:黄色
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

玻璃棉卷粘是用-的离心技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品，并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合.因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用，是建筑保温隔热、吸声降噪的---材料。-优点-技术,压缩包装后回弹率为85%以上。柔软细长的玻璃纤维---限度减少施工中飞絮的漂浮。吸音降噪,能有效阻值声音传播。a1级不燃材料。施工简单，随意裁割。---防霉，耐老化、抗腐蚀-健康环境。低吸湿性，物理性质稳定。

离心玻璃棉作吸音材料使用时，在其背后留着空气层或表面粘贴装饰材料。在空气层厚度为100-150mm范围内，空气层越厚，中、低音域的吸音率越高，如空气加厚到300mm，有效吸音率范围就扩大至100Hz。
1.屋顶/墙体保温、隔热降温、保冷、吸音隔音材料
2.建筑物保温、保暖、保冷、防潮、抗震材料
3.空调管道冷冻及冷藏仓库的隔热
4.公共场所应用：会议室、视听室、演播室、影视厅、琴房、排练室、球馆、电脑室、影剧院、电视台、广播电台、实验室、录音棚、试验室、录音室吸音隔音处理

玻璃棉是用离心玻璃棉是*离心法技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的毡状体，并可根据使用要求选择不同的防潮贴面在线复合。其具有的大量微小的空气孔隙，使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用，是钢结构建筑保温隔热、吸声降噪的材料。玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料，配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下，借助外力吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此玻璃棉可视为多孔材料，具有良好的绝热、吸声性能。离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关，也与罩面材料、结构构造等因素有关。在建筑应用中还需同时兼顾造价、美观、防火、防潮、粉尘、耐老化等多方面问题。