

# 珠海西门子（授权）总代理商-西门子

产品名称	珠海西门子（授权）总代理商-西门子
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

珠海西门子（授权）总代理商-西门子 前连接器 X2

下方连接器（输出），用于连接引向下一接口模块的电缆或连接端 接器 错误参数

一个参数，或者参数的组合，不可靠 有关设置特定测量方法和测量范围的概述，请参见“SM 431, AI 8 x 14 位的测量方法和测量范围”一节中的相应表格 补偿盒是用于补偿参比端温度波动的电路

转换后的温度值是在模拟量模块中转换的结果(请参见电阻温度计的模拟量表示表和温度计元素表)

模拟信号电缆 请务必使用双绞线电缆连接模拟信号 这些值已调整为尽可能符合 IEC 61131-2 标准的数值 换言之，您必须继续阅读“将传感器连接到模拟量输入”一节的说明，并按其中有关连接

传感器的常规适用信息进行操作 电源模块 3.1 电源模块的共同特性 S7-400 自动化系统模块数据 42

参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 3.2 冗余电源模块 订货号和功能 表格 3-1 冗余电源模块 类型

订货号 输入电压 输出电压 参见章节 PS 407 10A R 6ES7407-0KR00-0AA 0 85 到 264 VAC 或 88 到 300 VDC 5

VDC/10 A 和 24 VDC/1 A 3.8 (页 64) PS 407 10A R 6ES7 407-0KR02-0AA0 85 到 264 VAC 或 88 到 300 VDC 5

VDC/10 A 和 24 VDC/1 A 3.9 (页 67) PS 405 10A R 6ES7405-0KR00-0AA 0 19.2 到 72 VDC 5 VDC/10 A 和 24

VDC/1 A 3.14 (页 81) PS 405 10A R 6ES7 405-0KR02-0AA0 19.2 到 72 VDC 5 VDC/10 A 和 24 VDC/1 A \*\*\*\* (页

84) 冗余操作 通过使用两个 PS 40710A R 或 PS 405 10A R 类型的电源模块，可在机架上安装一个冗余 电源

下表概述了对于参数分配错误的模块可能显示的内容

[河池西门子（授权）总代理商-西门子](#)