

EPDM塑胶跑道厂家

产品名称	EPDM塑胶跑道厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

产品详情

彩色EPDM塑胶地板应用范围：广泛应用于幼儿园、学校、儿童游乐场、花园别墅、百货公司、高尔夫球场等场所。彩塑操场：材质聚胺橡胶（PU）橡胶、涤纶。混合塑胶跑道的方法与经济透气跑道的方法略有不同。由于EPDM跑道施工的结构和性能不同，不同的地方主要使用材料，其次施工技术和对地基的要求不同。三元乙丙橡胶跑道还用于游泳池、健身场所、立交桥、地下通道、卫生间、幼儿园、托儿所、底场保护场所、病房活动场所和培训场所、配电室、计算机房等的防滑通道。

现在大部分新建设的学校都会有塑胶跑道，一些老的学校也会在原有的空地上建塑胶跑道，因为这种材料他对同学们的运动是有帮助的，所以塑胶跑道是越来越多。

塑胶跑道的粘接工作是整个跑道施工的收尾工作。新旭塑胶跑道的厂家认为，只有粘接工作做好，才能保证整个跑道的耐久性。如果忽略粘合作用，可以说是前功尽弃，整个跑道的质量基本都会被取消。这里我们将介绍塑胶跑道粘接过程的四个步骤。

铺设橡胶板。塑胶跑道施工线绘制完成后，以直线边界线为基准，从内缘开始铺跑道材料，跑道橡胶板沿绘制好的施工线对齐，依次摆放，水平方向留有约200mm的压头，同时纵向跑道对齐。

2.涂胶水。摊铺后，应根据不同温度放置30-60分钟，分别从塑料轨道两端卷起，然后粘合，从卷起的轨道中心向一个方向刮开地面上的胶水，确保胶水量适中。

3.粘合。在铺胶后的粘接过程中，大家要注意挤压跑道底部留下的空气，用工具撬开跑道和跑道的侧面，这样可以压住侧面的粘接界面，直到胶水凝固。

4.表面压力。为保证跑道与地面结合牢固，防止跑道翘曲，需用重物压住跑道结合边。