

江西西门子（授权）总代理商-西门子

产品名称	江西西门子（授权）总代理商-西门子
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

江西西门子（授权）总代理商-西门子 电阻测量电路 使用 SM 431; AI 8 x 13

位测量电阻时，下列条件适用：表格 5-46 SM 431; AI 8 x 13 位的电阻测量通道 测量类型参数 可用于通道 n 条件 电阻 (4 线连接) 0、2、4 或 6 必须禁用通道 n+1 (1、3、5、7) 的“测量类型”参数 一般规则：在出错时，会将相关位设置为“1” 说明 应禁用 STEP 7 中任何未被用于减小扫描时间的模拟通道 除非确定没有的危险，否则请不要连通或中断带电电路 词汇表 S7-400 自动化系统模块数据 498 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 机架 S7-400 包含一个机架(CR)，可为该机架分配多个扩展机架(ER) 参见 调试 SM 431；AI 8 x 14 位 (页 279) 模拟量模块 5.8 为模拟量模块分配参数 S7-400 自动化系统模块数据 230 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 5.8.3 模拟量输出模块的参数 总览 各模拟量输出模块根据各自的功能，使用下表列出的参数和取值范围的子集 如果使用两块电池并将开关设置到 2BATT，电源模块将其中一块电池确定为备用电池 2 只有在 CR (机架)中，才可以使用缺省设置启动数字量模块 同样，塑料护套不得凸出或切割不均匀 - 通道错误 指示只有某些通道有故障

[铜陵西门子（授权）总代理商-西门子](#)