

ZDLM电子式电动套筒调节阀-鸿蝶阀门

产品名称	ZDLM电子式电动套筒调节阀-鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

ZDLM电子式电动套筒调节阀-鸿蝶阀门 电子式电动套筒调节阀概述

ZDLM电子式电动套筒调节阀由PS系列或3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mA ADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。

套筒阀具有稳定性好,不易产生震动,噪音低,对温度敏感等特点,单密封型适用于泄漏要求较严,压差不大的干净介质场合。双密封型适用于泄漏要求不严,压差较大的干净介质场合。小孔节流型,可作低噪音阀使用。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。

调节机构主要技术参数

公称通径mm	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
阀座通径mm	26	32	40	50	66	80	100	125	150	200	250	300
额定流 直线型	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	690	1100	1760
量系数 等百分	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600
kv 比												
公称压力(MPa)	0.6, 1.6, 2.5, 4.0, 6.4											
行程(mm)	16	25	40				60				100	
流量特性	直线, 等百分比, 快开											
工作温度	-40 ~ 230 (常温型), 散热片式230 ~ 450 (中温型), 特殊订货-100 ~ 600											
法兰尺寸	符合JB78-59、JB79-59, JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产											
阀体材质	WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M											
阀芯材质	1Cr18Ni9, SS304, 0Cr18Ni12Mo2Ti, SS316, ZG1Cr18Ni9Ti											

阀体式	直通套筒铸造球型阀				
上阀盖型式	普通式（常温），热片式（中温），长颈式（低温）				
配用电 PSL	PSL-202	PSL-204	PSL-208	PSL-312	PSL325
动执行 361L	361LSA-20	361LSB-30	361LSB-50	361LSC-65	361LSC-99
机构型 防爆型	361LXA-20	361LXB-30	361LXB-50		

注：1.可为用户提供ANSI、JPI、JPI等国处法兰标准的产品，其法兰距按用户需要确定。2.工作温度、公称压力、公称通径超出列表范围的产品可与本公司商洽解决

1、电子式电动套筒调节阀执行机构主要技术参数

型号	额定输出力N		速度mm/s		技术参数		
	PSL	361L	PSL	361L	PSL	361L	
201	361LSA-0836	1000	800	800	0.25	4.24.2	电源：AC220V 50Hz输入 信号：DC4-20mA V(信号线用屏蔽线)输出 信号：DC4~20mA防护等级：IP67 带手轮
202	361LSA-2036	2000	2000	2000	0.50	2.12.1	电源：AC220V 50Hz输入 信号：DC4-20mA V(信号线用屏蔽线)输出 信号：DC4~20mA防护等级：相当I P55隔爆标志：Exd BT4 带手柄
204	361LSB-3036	14500	3000	3000	0.50	3.53.5	
208	361LSB-5036	18000	5000	5000	1.00	1.71.7	
312	361LSC-65	12000	6500	6500	0.60	2.8	
325	361LSC-99	25000	10000	10000	1.0	2.0	