

巴塞尔 PP Hostacom ERC 1122N NATURAL

产品名称	巴塞尔 PP Hostacom ERC 1122N NATURAL
公司名称	东莞市台益塑胶有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:巴塞尔 型号:1122N NATURAL 用途:汽车内、外装饰件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号41号楼128室（注册地址）
联系电话	13825730907

产品详情

特性备注：高机械强度、高刚性、高耐热性能、抗化学性强用途：结构件、电器配件重要参数：熔体流动速率:6 g/10min密度:1.03 g/cm³成型收缩率:0.3 %缺口冲击强度:100 拉伸强度:65

MPa PP(聚丙烯)5002G30/广东聚石 电子电器部件抗化学性耐热高强度高刚性生产厂商：广东聚石化学股份有限公司特性备注：高机械强度、高刚性、高耐热性能、抗化学性强用途：结构件、电器配件重要参数：熔体流动速率:5 g/10min密度:1.13 g/cm³成型收缩率:0.2 %缺口冲击强度:120 拉伸强度:80

MPa PP(聚丙烯)5003A/广东聚石 阻燃抗化学性生产厂商：广东聚石化学股份有限公司特性备注：阻燃性能、抗化学性强、机械性能良好用途：电子电器产品、运动场所设施重要参数：熔体流动速率:14

g/10min密度:0.93 g/cm³成型收缩率:1.2 %缺口冲击强度:70 拉伸强度:25 MPa PP(聚丙烯)5003B/广东聚石 阻燃抗化学性生产厂商：广东聚石化学股份有限公司特性备注：阻燃性能、抗化学性强、机械性能良好用途：电子电器产品、运动场所设施重要参数：熔体流动速率:13 g/10min密度:0.94 g/cm³成型收缩率:1.2

%缺口冲击强度:65 拉伸强度:25 MPa PP(聚丙烯)5003D1/广东聚石 耐热高抗冲高刚性无卤阻燃生产厂商：广东聚石化学股份有限公司特性备注：灼热丝测试满足GWIT750 和GWF1960 ,通过UL认证，符合RoHS、SVHC、PFOS&PFOA、16P、Halogen、PAHs等。用途：电子电器产品、运动场所设施重要参数：熔体流动速率:15 g/10min密度:0.92 g/cm³成型收缩率:1.2 %缺口冲击强度:400 拉伸强度:27

MPa PP(聚丙烯)5003N1/广东聚石 耐热