

微电脑全自动汽车消毒机

产品名称	微电脑全自动汽车消毒机
公司名称	惠州市中惠科技有限公司
价格	1.00/pcs
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺高新区和畅五路
联系电话	0752-8481125 15019818197

产品详情

产品规格

产品名称:全自动汽车消毒机hy-028a

产品特点: 臭氧加负离子, 臭氧量:5g/h, 空气净化:800万pcs/立方米,

功率:150w

尺寸(长*宽*高) cm: 55*46*135cm

产品规格

产品名称	产品特点	臭氧量(g/h)	空气净化pcs/m3	功率(w)	尺寸(长
全自动 汽车消毒机	臭氧加负离子	5	800万	150	55*4

此款汽车消毒机作为我公司汽车消毒机的主打产品，具有臭氧和负离子双重消毒杀菌去异味功能。是专为各大汽车美容店，4s店设计的。有铁喷漆和不锈钢两款。

主要用途：各种汽车美容（清洁）护理店、汽车用品销售公司、各地区的出租车公司、客运服务公司、公交车公司等用于各种车辆日常的消毒除味、杀菌除霉、清洁保养用途。汽车消毒机还可以用于车站的候车厅、机房、库房和酒店、宾馆的客房日常灭菌消毒，清除甲醛、甲苯、汽油味、烟味、汗味、霉菌等异味，同时达到净化空气的功效。

概述：

汽车专用消毒机是模拟自然界产生臭氧的原理，采用电晕放电法分解氧分子，经碰撞聚合成臭氧，再利用臭氧车厢进行消毒。具有消毒彻底、环保、无残留物质，不产生二次污染等特点。整个消毒过程是采用微电脑芯片控制，以数码显示，通过触摸启停，直观现象，操作简便。除可对车厢进行消毒外，还可对房间、空调管道等进行消毒，为您创造一个舒适的环境，让您更好亲近自然。

臭氧消毒机在o3基础上增加负离子功能增强了除菌、降解、消毒、增氧功能，使处理的空气更加清新。

产品优势：

- 1.外观设计美观大方。
- 2.在臭氧基础上增加负离子功能，增强了除菌、降解、消毒、增氧除异味的功能，使处理的空气更加清新。消毒杀菌效果99.9%，清新洁净空气级别达到万级。
- 3.比紫外线、喷洒等常规消毒更高彻底、环保、不产生二次污染，迅速达到消毒、灭菌、去除异味的目的。
- 4.面板装有使用次数电子计数器，自动计消毒次数。
- 5.开机时机顶有报警灯闪光提示，消毒完成后指示灯提示，服务贴心。
- 6.消毒过程同微电脑芯片控制，有时间控制臭氧消毒系统和时间控制负离子工作系统，消毒控制精确高效。
- 7.有防震高弹力轮.移动方便.使用操作全自动化.
- 8.用数码显示，直观形象。弱电按键启停，安全快捷。
- 9.完善的电脑编程时控器和过载及短路保护功能，大大提高了工作寿命和灭菌运行的可靠性。

使用方法：

1.使用方法

a、开机：插上电源并按下“电源开关”

b、设置时间：按一下“ing”则时间加一分钟，按一下“dec”时间减一分钟，长按“inc/dec”则时间连加/减。

c、开始工作：“工作指示灯”红灯显示时间进入倒计时出气口输出臭氧。当时间倒计时为“00”则自动停止工作并蜂鸣提示完成。

2.汽车车厢及物件表面消毒

a、将消毒机放置在汽车旁边，接上导气管并将导气管的另一头放在中部，关好车门。

b、接通电源并打开电源开关，根据车型及车厢空间的大小按键设置时间，再按“set”键开始进行消毒。

c、达到设定的消毒时间后，消毒机自动停止工作并唱音乐提示完成。

d、打开车门通风1~2分钟。

e、消毒过程完成。

3.空调管道的消毒

a、消毒机接上导气管并将导气管的另一头放在汽车空调的进风口。

b、发动汽车并打开汽车空调的内循环装置。

c、接通电源并打开电源开关，按键设置好时间，再按“set”键开始消毒。

d、达到设定的消毒时间后，消毒机自动停止工作并唱音乐提示完成。

e、抽出导气管，让汽车空调继续运行几分钟。

f、消毒过程完成。