

# 巴塞尔 Hostacom ERC 1218N Natural

产品名称	巴塞尔 Hostacom ERC 1218N Natural
公司名称	东莞市台益塑胶有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:巴塞尔 型号:1218N Natural 用途:汽车内、外装饰件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号41号楼128室（注册地址）
联系电话	13825730907

## 产品详情

高抗冲高刚性无卤阻燃生产厂商：广东聚石化学股份有限公司特性备注：灼热丝测试满足GWIT750 和GWFI960 ,通过美国UL认证，符合RoHS、SVHC、PFOS&PFOA、16P、Halogen、PAHs等。用途：电子电器产品、建筑行业产品等等重要参数：熔体流动速率:15 g/10min密度:0.95 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:33 拉伸强度:35 MPa断裂伸长率:70 % PP(聚丙烯)5003N2/广东聚石 耐热高抗冲高刚性无卤阻燃生产厂商：广东聚石化学股份有限公司特性备注：灼热丝测试满足GWIT750 和GWFI960 ,通过美国UL认证，符合RoHS、SVHC、PFOS&PFOA、16P、Halogen、PAHs等。用途：电子电器产品、建筑行业产品等等重要参数：熔体流动速率:13 g/10min密度:0.92 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:200 拉伸强度:26 MPa断裂伸长率:200 % PP(聚丙烯)5003N5/广东聚石 耐热高抗冲高刚性无卤阻燃生产厂商：广东聚石化学股份有限公司特性备注：灼热丝测试满足GWIT750 和GWFI960 ,通过美国UL认证，符合RoHS、SVHC、PFOS&PFOA、16P、Halogen、PAHs等。用途：电子电器产品、建筑行业产品等等重要参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:1.1 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:70 拉伸强度:30 MPa断裂伸长率:70 % PP(聚丙烯)5003S1/广东聚石 耐热高抗冲高刚性生产厂商：广东聚石化学股份有限公司特性备注：灼热丝测试满足GWIT750 和GWFI850 ,通过美国UL认证，符合RoHS要求。用途：电子电器产品、建筑行业产品等等重要参数：熔体流动速率:4 g/10min密度:0.91 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:30 拉伸强度:35 MPa断裂伸长率:50 % PP(聚丙烯)500P/沙特sabic 拉丝生产厂商：沙特基础工业公司特性备注：强度、低水滞留性、良好的颜色稳定性