

# 黑色PA646 BLACK Technomelt 汉高热熔胶 封边应用

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 黑色PA646 BLACK Technomelt 汉高热熔胶 封边应用                |
| 公司名称 | 东莞市程锦塑化有限公司  |
| 价格   | 92.00/千克   |
| 规格参数 | 德国汉高:包封应用 封边应用<br>PA646:鞋材粘结<br>意大利 德国:封边应用 电子电器应用 |
| 公司地址 | 广东省东莞市常平镇塑通路三街333号                                 |
| 联系电话 | 13922979753  |

## 产品详情

黑色PA646 BLACK Technomelt 汉高热熔胶产品说明：

TECHNOMELT PA 646 (e) 高性能热塑性聚酰胺旨在满足低压成型工艺要求。由于粘度低，该产品可以在低加工压力下进行加工，从而可以在不损坏的情况下封装易碎组件。这种材料在加工过程中不产生有毒烟雾，并提供低温和高温性能的良好平衡。TECHNOMELT PA 646 (e) 特别适用于需要高强度和硬度的应用，例如计算机连接器和记忆棒。

产品粒子图片：

产品介绍：

产品物性参数：

---

特性

---

用途

加工方法

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 物理性能            | 额定值       |
| 密度 / 比重         | 0.978     |
| 硬度              | 额定值       |
| 肖氏硬度 (邵氏 A)     | 92        |
| 机械性能            | 额定值       |
| 拉伸应变 (断裂)       | 800       |
| 热性能             | 额定值       |
| 玻璃转化温度          | -35.0     |
| Softening Point | 170 到 180 |
| 电气性能            | 额定值       |
| 体积电阻率           | 1.7E+12   |
| 介电强度            | 22        |
| 介电常数            |           |
| 1 MHz           | 3.40      |
| 1.80 GHz        | 2.60      |
| 耗散因数            |           |
| 1 MHz           | 0.058     |
| 1.80 GHz        | 0.015     |
| 可燃性             | 额定值       |

UL 阻燃等级

V-0

1.8 mm

充模分析

额定值

熔体粘度 (225 ° C)

4500

补充信息

额定值

Operating Temperature

-40 到 125