

美国LM-2空燃比测试仪，汽车检测

产品名称	美国LM-2空燃比测试仪，汽车检测
公司名称	广州文明机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广园中路206-208号新纪元商贸大厦B15-16
联系电话	86-02086372297

产品详情

Innovate LM-2整合了空燃比测试仪、全功能32通道数据记录计和强大的软件，您只需极少的费用就能实现整个测试工场的功能。无论您手中的是背式燃料控制器，赛车燃料汽化器、配件市场的ECU、ODB-II调整软件，还是flash/chip编程器，要在最大马力下进行调整，LM-2正是您所需要的工具。LM-2空燃比测试仪器的数字信号处理技术能够准确地测量出发动机在任何负载下的浓度。LM-2的自校准电路能够补偿因温度、海拔、传感器状态的改变造成的影响。 独家专利：“Direct Digital”多频率技术

多频段，兼容各种类型的燃料 可选择单通道或多通道版本 OBD-II扫描工具-
读取/清除DTCs，记录多达16通道的CAN OBD-II数据 直接存储在SD卡上（内含）

可通过强大的LogWorks软件回放数据（内含）大尺寸高对比度图像LCD

内置转速转换器（直接频率测量或可选的感应式夹钳）4路全差分模拟量输入

2路可配置的线性模拟量输出 自锁式接口 Innovate MTS串行输入和输出 通过USB接口与PC连接

LM-2还配备2路可编程的线性模拟量输出，可连接到模拟量表、dyno计算机、ECU、背式控制器和其他带模拟量输入的设备。模拟输出1适合用于窄带仿真；模拟输出2被设置为0伏=7.35 AFR，5伏=22.39 AFR。通过所配的LM编程软件，用户也可以对模拟输出进行设置。 LM-2有两种不同的规格：

1、LM-2 Kit (Single Wideband O2)：包含LM-2测试仪、Bosch高带宽氧传感器、8英尺传感器线缆、点烟器电源适配器、模拟输入/输出线缆、ODB-II/CAN接口线缆、SD储存卡、USB连接线、内焊式插孔和插头，LogWorks软件光盘、快速入门指南。还配有专用手提箱！
2、LM-2 Kit (Single Wideband O2)：包含LM-2测试仪、（2个）Bosch高带宽氧传感器、（2个）8英尺传感器线缆、点烟器电源适配器、模拟输入/输出线缆、ODB-II/CAN接口线缆、SD储存卡、USB连接线、（2个）内焊式插孔和插头，LogWorks软件光盘、快速入门指南。还配有专用手提箱！