

# D943H硬密封电动蝶阀-鸿蝶阀门

产品名称	D943H硬密封电动蝶阀-鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 型号:100 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室（注册地址）
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

鸿蝶硬密封电动蝶阀采用标准

设计标准 :GB/T12238-1989

法兰连接尺寸:

GB/T9113.1-2000 ; GB/T9113.2-2000

GB/T9115.1-2000 ; GB/T9115.2-2000

结构长度:GB/T12221-1989

压力试验:GB/T13927-1992 ; JB/T9092-1999

鸿蝶硬密封电动蝶阀执行机构

类型：CH系列特点：

- 1.功能强劲:智能型、调节型、开关式。
- 2.体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右。
- 3.使用方便：采用单相电源，接线简单；采用独创的球型凸出结构，使观察更方便；免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。
- 4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。

## 一、鸿蝶硬密封电动蝶阀主要技术参数

公 D 50~1200

称 N(

通 m

径 m)

公 P 0.61.01.62.54.0

称 N(

压 M

力 Pa

)

试强 0.91.52.43.76.0

验度 5

压试

Ps 验

( 密 0.61.11.72.74.4

M 封 6 6 5

Pa 试

) 验

气

密

封

试

验

适水、蒸气、油品

用、酸类腐蚀性等

介。

质

适碳钢：-29 ~42

用5 不锈钢：-40

温 ~600

度

## 二、硬密封电动蝶阀主要零件的材质

零件名称 材料

阀体 铸铁、铸  
钢、不锈  
钢、铬钼  
钢、合金  
钢

蝶板 铸钢、合  
金钢(镀  
硬铬)、  
不锈钢、  
铬钼钢

密封圈 不锈钢、  
聚内脂、  
抗磨材料

阀杆 2Cr13、1  
Cr13不锈

	钢、铬钼	
	钢	
填料	柔性石墨	
	外形尺寸	连
	(参考值	接
	)	尺寸
		(
		标准
		值
		)
L	Dt Dt Dt PN	
	3436439434.0	
	H H H MP	
	a	

52111312 522114  
0 051580 35562-  
802000 005551  
8

621136395118  
51717252584-  
/05055 0551  
2 8

8311351  
0 12866  
40050

1411146628  
0 2932403-  
0 70805052  
2

1511466228  
2 4667472-  
5 04050002  
6

1621527733  
5 17581001  
0 05505505  
28122687331  
0 530007722  
0 20850550-  
3  
0

212689431  
504854582  
0 300505-  
3

3

31129151

02782016

0 83575-

0 3

3

3123811551

5491301816

0 0003400-

50 3

6

429461651

011752686

06500105-

0 3

9

4239441157662

5236891371810

020000935450-

05 3

9

52241 1762

00210 4570

0 902 150-

0 5 4

2