

## PZG-5C ( 7C , 9C ) 型喷浆机

产品名称	PZG-5C ( 7C , 9C ) 型喷浆机
公司名称	兖州鑫港工矿机械有限公司营销部
价格	.00/台
规格参数	电机功率:5.5kw 重量:550kg
公司地址	山东省济宁兖州市建设路140号
联系电话	0537-3300100

## 产品详情

pzg-5c ( 7c , 9c ) 型喷浆机 , pz系列喷浆机 , pcz-5型喷浆机

pz-5b矿用防爆型喷浆机 :

技术参数 :

生产能力 5m<sup>3</sup>/h

额定工作压力 0.4mpa

输送距离 ( 水平/高度 ) 80/30m

耗气量 8m<sup>3</sup>/min

最大骨料直径 20mm

适用混合料水灰比 0.2 ~ 0.35%

粉尘浓度 20mg/m<sup>3</sup>

底盘轨轮轨距 600/762/900mm

外形尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) 1530 × 818 × 1188(mm)

机重 700kg

输送管内径 51mm

转子转速11r/min

配套电机功率 5.5kw

电压等级 ~ 380/660v

本公司喷浆机有：pz-5b矿用防爆型喷浆机；pz-5(c) 喷砣(tong)机；pc5t潮喷机(防爆喷浆机)；ma矿用轨轮潮喷机（防爆型）；pz-5型喷浆机；湿喷机；pcz-5型喷浆机；kps系列湿喷机；pz系列混凝土喷浆机；hsp型混凝土喷湿机；pzg-5c（7c，9c）型喷浆机；ksp-9型湿式混凝土喷射机；ksp-5型湿式混凝土喷射机等各种型号喷浆机

本厂主要生产经营以下产品：

- 1、喷浆机系列：pz系列喷浆机；hsp型混凝土喷浆机；kps系列喷浆机等
- 2、喷浆机配件系列：喷浆机喷砂管；喷浆机橡胶板；喷浆机衬板；喷浆机料腔；喷浆机弯头；喷浆机喷头
- 3、起重葫芦系列：手拉葫芦系列；电动葫芦系列等
- 4、起重吊钳系列：垂直钢板夹钳系列；水平钢板夹钳系列等
- 5、跑车系列：手拉跑车系列；手推跑车系列等
- 6、起重配件系列：滑车系列；支架系列等
- 7、千斤顶系列：液压千斤顶系列；气压千斤顶系列；剪式千斤顶系列等

品种多、规格全、整机到配件及辅助材料配套齐全、经营的产品实行三包、数量充足，价格优惠，欢迎订购！

### pzg-5c（7c，9c）型喷浆机

广泛用于工程建设、矿山、隧道、涵洞、地铁、水电工程，地下工程及煤炭高沼矿井巷道喷射混凝土施工作业：各种工业炉窑，炉衬的耐火材料喷涂成型或修补；各种护坡绿化施工中，土壤的输送和喷射。该机即可用于潮喷，也可以用于干喷及个类纤维喷射作业。其主要特点和优势在于：直通转子式不粘结料腔，出料通畅，高效省时：四点弹性补偿压紧，密封效果好，机旁粉尘少，易损件寿命长：采用低压高速涡旋气流输送，克服物料输送中粘结，堵管和脉冲离折等问题，料流均匀，连续稳定：新型喷头，出料弯头装置，改善喷敷效果，回弹少，喷层质量高。机器底盘可以装配成轮胎式、滑撬式和各种轨距的轨轮式。

型号	pz-3	pz-5	pz-9
名称			
喷射能力	3/h	5.5/h	9/h

最大传输距离	200m	200m	150m
水灰比	< 0.4	< 0.4	< 0.35
最大骨料粒径	10mm	15mm	20mm
输送管内径	42/50mm	50mm	64mm
工作压力	0.2-0.6mpa	0.2-0.6mpa	0.2-0.6mpa
耗风量	5-6 /min	7-8 /min	9-10 /min
驱动功率	3kw(4hp)	5.5kw(7.5hp)	7.5kw(10hp)
电压等级	380v,440v,660v,1140v 50hz/60hz		
底盘	底盘可装配成轮胎式、滑撬式、轨轮式		