

LC144芯抽拉式光纤配线架终端盒图片讲解

产品名称	LC144芯抽拉式光纤配线架终端盒图片讲解
公司名称	慈溪市观海卫佳隆通信设备厂
价格	80.00/件
规格参数	工厂:佳隆通信设备厂 型号:144芯 库存:1000
公司地址	慈溪市观海卫工业园
联系电话	15924349390

产品详情

- 1.提供光缆与[配线尾纤](#)的保护性连接。
- 2.使光缆[金属构件](#)与光缆端壳体绝缘，并能方便地引出接地。
- 3.提供[光缆终端](#)的安放和余端光纤存储的空间，方便安装操作。
- 4.具有足够的[抗冲击强度](#)的盒体固定，方便不同使用场合的安装。
- 5.可选择挂墙安装或直接放置于槽道等多种安装方式。

安装

编辑 播报

- 1、光纤终端盒出来的尾纤接到路由器[WAN口](#)。
- 2、路由器[LAN口](#)接到交换机上。
- 3、电脑网线接到交换机上。
- 4、随便在一台电脑[TCP/IP](#)里设置一下路由器的网关[192.168.1.1](#)（一般都是这）。

5、登陆路由器，（IE里填192.168.1.1）[用户名](#)和密码[admin](#) 添上 [静态IP](#)、[子网掩码](#)、DNS。

6、保存重启路由器。