

# 雷迪司UPS电源G3KL 3KVA功率参数

产品名称	雷迪司UPS电源G3KL 3KVA功率参数
公司名称	山东亨信通电源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:雷迪司LADIS 型号:G3KL 3KVA 应用场景:计算机/服务器/医疗设备
公司地址	槐荫区经十路乐梦工业园
联系电话	4008697656 136****9071

## 产品详情

雷迪司UPS电源G3KL 3KVA功率参数

雷迪司G3KL在线式UPS不间断电源长效主机3KVA 2400W 稳压机房监控

雷迪司UPS电源G3KL现货，雷迪司UPS 3KVA/2.4KW参数，雷迪司UPS不间断电源安装

产品型号：G3KL(长效机外接电池)

容量：3000VA/2400W

输入电压范围：

(低电压转换) 160VAC/140VAC/120VAC/110VAC  $\pm$  5%

(基于负载范围-80%/80%-70%/70%-60%/60%-0)

(低电压恢复) 168VAC/148VAC/128VAC/118VAC  $\pm$  5%)

(高电压转换) 300VAC  $\pm$  5%

(高电压恢复) 290VAC  $\pm$  5%

频率范围：40Hz-70Hz

功率因素： 0.99@额定电压(负载)

输出电压：208VAC/220VAC/230VAC/240VAC

电池型号：12V蓄电池 (容量取决于后备时间需求)/需外接8只

充电电压：109.4VDC  $\pm$  1%

大充电电流：1.0A/2.0A/4.0A/6.0A(可调)

高清LCD显示

用户可通过LCD屏幕实时查询输入输出电压，电池电量，负载比例，市电状态和停电状态，故障指示等实时信息。

产品型号:G3KL

保修:全国联保，三年保修或更换

供货:通常现货供应

真正实现在线双转换

微处理器控制确保高可靠性

输入功率因素校正

输出功率因素可达0.8

宽市点输入范围(110V – 300V)

高效的变频转换模式

ECO 模式提供节能效果

液晶显示屏，所以运行参数一目了然

自带RS232/USB接口和电脑通讯，实现无人值守自动开关机

选配SNMP卡，实现远程智能控制

应用对象：

服务器、存储器、网络设备、VIOP通讯设备、自动化设备、精密仪器、医疗诊断设备、OFFICE办公终端、网络间交换设备及服务器、小型机等。

适用行业：

电信、金融、政府、医疗、教育、制造、邮政、物流、交通、商业、零售、矿产等。

稳压、净化电源：

通过逆变器输出给负载提供稳定干净交流电源，输出电压波动在 $\pm 1\%$ ，不受输入电源的影响，保障各种设备安全稳定的运行。

后备延时：

内置蓄电池一体机，保证在停电后的0间断的给负载设备供电，给用户预留正常应急关机时间。

稳压：对于电压低，电压不稳的地区，可以稳定电压输出，保证电脑等电子产品的正常安全。