

5kw静音柴油发电机

产品名称	5kw静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO6800ET-J 启动方式:电启动 相数:单三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

5kw静音柴油发电机解说：

- 1.空气过滤器-易拆卸、易保护
- 2.操控面板：清洗明了的操作开关，直观易懂，简略操作
- 3.手动拉盘：长规划的拉盘多空，冷却更有用
- 4.大空量油箱：大容量油箱可一次容纳25L，为电力输出供给久动力，省时经用
- 5.柴油调查窗：透过柴油机调查窗随时了解邮箱量
- 6.优质减震垫：优质减震垫，削减机器和钢架
- 7.稳压器：安稳电压，使主张机更安稳
- 8.主张马达：动力选用主张马达具有满意大的主张转矩，保证机械能正常主张
- 9.大散热孔：邮箱下降温度，延伸运用寿数。
- 10.安全与操作一望而知。

型 号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO188F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

活塞排量：456ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

机油型号：SAE10W30（或CD）

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm

5kw静音柴油发电机箱体结构规划合理，箱体内部设有大容量油箱，并且柴油静音发电机箱体内部选用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消音器，相关于汽油发电机的节能环保，柴油发电机的优势也很显著。

柴油发电机润滑体系的办理：润滑体系的办理一般从油压、油温文油质3个方面进行。在柴油发电机作业进程中，要常常调查和查看机油压力表的指示和油底壳上的油标尺，这是由于柴油发电机在高速作业进程中，若柴油机汽缸垫损坏或水冷式机油散热器损坏，会使冷却水进入油底壳内而构成机油油面升高和机油蜕变等。

5kw静音柴油发电机主电源康复后主动关机：主电源康复后，在主电源监控电路的效果下，先堵截柴油机供电电路，然后电源开关电路投入作业，负载由电源供电。一起，自主张操控器使中止电磁铁动作并操控柴油机。油门，柴油发电机低速作业然后主动中止。

3.缺陷停机和报警：在机组作业进程中，当冷却水出口温度抵达 95 ± 2 时，温度操控器经过体系操控器宣布声光报警信号并堵截负载。一起，电磁铁中止，柴油发电机中止。

4.在柴油发电机作业期间，当光滑油的油压低于规则值时，低油压报警传感器的触点闭合。操控器经过显现报警设备宣布声光报警信号，一起堵截油电机机械开关电路，然后中止电磁铁作业。柴油发电机主动封闭。当单位速度过额外速度时，油机电监控电路中的高周期继电器起效果发电机主动封闭。