

意大利科沛达自吸泵NM50/20A/C机械密封

产品名称	意大利科沛达自吸泵NM50/20A/C机械密封
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	8900.00/件
规格参数	品牌:科沛达 型号:NM50/20A/C, 产地:意大利
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

CALPEDA S.P.A.于80年代开始进入中国市场，并且于2003年投资设立了科沛达泵业（中国）总部——意商科沛达（北京）泵业有限公司，全面负责CALPEDA在中国地区业务的开展。

经过近十年的发展，目前科沛达泵业（中国）的销售网络在大陆范围内已经初步形成，在北京、上海、广东设有仓储中心，所有水泵及配件保证全部意大利原装进口，能够及时满足客户对水泵及配件的需求，在北京设有技术服务中心，可向客户提供良好的技术支持和售后服务。

科沛达泵业（中国）秉承着：“不同场合下，使用不同的制造材料，恒久不变的是：意大利科沛达水泵出类拔萃的内在和外在质量。”的企业理念，确保供货给客户的产品是意大利原产的国际高标准的泵类产品。我们的责任就是要在时间将来自欧洲先进的产品交到中国的高端客户手中。

依照CALPEDA水泵技术的先进性、可靠性、安全性及优良性价比和日趋完善的本地化服务，CALPEDA产品已经在中国享有良好的声誉，得到普遍赞誉。

放眼未来，科沛达（中国）将以更大的热情与广大新老客户共同成长，并竭诚提供优质的的服务。

Calpeda 科沛达水泵 NM50/16A/B NM10/SE C4/A

A65-150B/B配用：R3-X6H62V6,D24，清水常温

NM50/20A/C, 11KW/2900rpm, 清水常温

A40-110B/A，0.55KW/2900rpm，清水常温

A 带开式叶轮的自吸离心泵

结构

带有开式叶轮的直联离心泵，内置的防倒流装置避免了停泵时发生倒虹吸现象，并保证再次启动时自动地自吸，即使吸入管内完全没有液体且泵内只有部分液体时也能保证再次启动时的自吸。

A：泵壳和笼型支架为铸铁结构。

B-A：泵壳和笼型支架为青铜结构。

用途

用户泵送清水或轻度污水，所含固体颗粒A40，A50不大于10MM，A65，A80不大于15mm。

用于对水池或水坑排污。用于灌溉 用于民用及工业用途。

工作条件

液体温度 -10 至+90

环境温度40

大工作压力

6bar 连续工作制。

电机 2级感应电机 50hz

A: 三相<3kw 230/400v 4-7.5kw 400/690v

AM: 单项 230v 带热保护，接线盒内置电容。 绝缘等级F 保护等级IP54

型号：A40-110 A50-125 A65-150 A80-170

流量70m³/h 扬程 40m 功率：0.85-7.5kw 吸程4-6米