

# 国内生产U型管式换热器的厂家，全国制造U型管式换热器的企业， 菏泽花王容器

产品名称	国内生产U型管式换热器的厂家，全国制造U型管式换热器的企业，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内生产U型管式换热器的厂家，全国制造U型管式换热器的企业，菏泽花王容器长度大于40m的尽头式消防车道应设置满足消防车回转要求的场地或道路；

7 消防车道与建筑消防扑救面之间不应有妨碍消防车操作的障碍物，不应有影响消防车安全作业的架空高压电线。

3.4.6 高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地。国内生产U型管式换热器的厂家，全国制造U型管式换热器的企业，菏泽花王容器未连续布置的消防车登高操作场地，应保证消防车的救援作业范围能覆盖该建筑的全部消防扑救面。

3.4.7 消防车登高操作场地应符合下列规定：

1 场地与建筑之间不应有进深大于4m的裙房及其他妨碍消防车操作的障碍物或影响消防车作业的架空高压电线；

2 场地及其下面的建筑结构、管道、国内生产U型管式换热器的厂家，全国制造U型管式换热器的企业，菏泽花王容器管沟等应满足承受消防车满载时压力的要求；

3 场地的坡度应满足消防车安全停靠和消防救援作业的要求。

4.1.1 建筑的平面布置应便于建筑发生火灾时的人员疏散和避难，国内生产U型管式换热器的厂家，全国制造U型管式换热器的企业，菏泽花王容器有利于减小火灾危害、控制火势和烟气蔓延。同一建筑内的不同使用功能区域之间应进行防火分隔。4.1.2 工业与民用建筑、地铁车站、平时使用的人民防空工程应综合其高度（埋深）、使用功能和火灾危险性等因素，根据有利于消防救援、控制火灾及降低火灾危害

的原则划分防火分区。防火分区的划分应符合下列规定： 1 建筑内横向应采用防火墙等划分防火分区，国内生产U型管式换热器的厂家，全国制造U型管式换热器的企业，菏泽花王容器且防火分隔应保证火灾不会蔓延至相邻防火分区； 2 建筑内竖向按自然楼层划分防火分区时，除允许设置敞开楼梯间的建筑外，防火分区的建筑面积应按上、国内生产U型管式换热器的厂家，全国制造U型管式换热器的企业，菏泽花王容器下楼层中在火灾时未封闭的开口所连通区域的建筑面积之和计算； 3 高层建筑主体与裙房之间未采用防火墙和甲级防火门分隔时，裙房的防火分区应按高层建筑主体的相应要求划分； 4 除建筑内游泳池、消防水池等的水面、冰面或雪面面积，射击场的靶道面积，污水沉降池面积，开敞式的外走廊或阳台面积等可不计入防火分区的建筑面积外，国内生产U型管式换热器的厂家，全国制造U型管式换热器的企业，菏泽花王容器其他建筑面积均应计入所在防火分区的建筑面积。