

# 西门子代理6ES7312-5BF04-0AB0

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 西门子代理6ES7312-5BF04-0AB0         |
| 公司名称 | 浔之漫智控技术（上海）有限公司                 |
| 价格   | .00/件                           |
| 规格参数 | 品牌:西门子<br>型号:S7-1200<br>西门子:代理商 |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213   |
| 联系电话 | 18717946324 18717946324         |

## 产品详情

西门子代理6ES7312-5BF04-0AB0

我公司主营西门子各系列PLC（S7-200 SMART S7-300 S7-400）触摸屏 变频器（MM系列 G120 G120C G110）伺服（V80 V60）数控备件（PCU50 NCU CCU 轴卡）等价格优势产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品按西门子标准质保 产品本身有质量问题 质保一年 公司秉承：以信待人 以诚待人 质量如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务 您的肯定是我们大的动力 我们将期待与您长期持久的合作

在弹出的S7 connection属性对话框中，勾选 Establish an active connection,设置Partner address:192.168.0.2(S7-200 SMART PLC IP 地址)，如图8所示。图8 设置S7连接参数点击 "Address Details"，再弹出来的对话框设置 Partner 的 Slot 为1，如图9所示。点击 OK即可关闭该对话框。图9 设置 " address details"参数

网络组态创建完成后，需要编译，如图10所示。图10 保存并编译连接网络组态编译无错，鼠标先点击 CPU 315-2PN/DP,然后点击下载按钮下载网络组态，步骤如图11所示。图 11 下载组态连接

S7-300和S7-200的以太网S7通信（Step7）

S7-300与S7-200通信，300既可以做客户端，也可以做服务器。

**S7-300作服务器，S7-200作客户端**

当S7-300作服务器，S7-200作客户端时，在200侧编程，300无需组态编程。

## S7-300作客户端，S7-200作服务器

当S7-300作客户端，S7-200作服务器时，在300侧组态编程，200侧也需要向导设置。

## 系列视频：S7-200跟我学/跟我做

客户端与服务器定义请参看：[服务器Server和客户端Client有什么区别？](#)

S7-200 PLC本体没有以太网口，需要通过以太网模块CP243-1来扩展以太网通信，且一个S7-200PLC只能扩展一个CP243-1。

CP243-1多8个以太网S7控制器通信，每个连接既可以是服务器连接也可以是客户机连接。

一个客户端（Client）可以包含1 - 32个数据传输操作，一个读写操作多可以传输212个字节。如果CP243-1作为服务器运行，每个读操作可以传送222个字节。

S7-300做服务器，S7-200作为客户端

## S7-200以太网向导配置

可以把S7-200的以太网模块CP243-1配置为CLIENT，使用STEP 7 Micro/WIN中的向导进行通信的配置即可。在命令菜单中选择工具--以太网向导。

图1 打开以太网向导 步是对以太网通信的描述，点击下一步开始以太网配置。