

三河基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

产品名称	三河基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

产品详情

三河基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

注浆加固

三河地基注浆加固

三河基础注浆加固

三河高压注浆加固

三河路面注浆加固

三河设备基础注浆加固

三河回填土压密注浆

三河高速公路注浆加固

三河桥头注浆加固

三河地基下沉注浆加固

三河基础下沉注浆加固

三河路面下沉注浆加固

三河地基灌浆加固

三河基础灌浆加固

三河路面灌浆加固

三河地基沉降注浆加固

三河基础沉降注浆加固

三河路面沉降注浆加固

房屋裂缝可以说是非常常见的，其出现的原因也有多种。比较常见的就是伴随着房屋老旧化而出现的裂缝，其外还有因温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的受力楼板裂缝。而房屋出现裂缝一直都是我们担心的问题，在此，广州加固公司就一些裂缝的加固方案分享给大家。

1、对于一般混凝土楼板表面的龟裂，可先将裂缝清洗干净，待干燥后用环氧树脂液灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时，可用抹压一遍处理。

2、对其它一般裂缝(宽度在0.05mm~0.2mm之间)的处理，其施工顺序为：清洗板缝后用1：2或1：1水泥砂浆抹缝，压平养护，封闭以恢复观感即可。(于缝的数量少且非通长、贯通的缝)

3、对当裂缝(宽度大于0.2mm)较大时，应沿裂缝凿八字形凹槽，冲洗干净后，用1：2水泥砂浆抹平，也可以采用环氧胶泥嵌补。(于缝的数量少且非通长、贯通的缝)

4、对当楼板出现裂缝面积较大时，应对楼板进行静载试验，检验其结构安全性，必要时可在楼板上增做一层钢筋网片，以提高板的整体性。或在板面用环氧树脂液灌缝封闭(作一层防水也行)，在板底用碳纤维布粘贴成井字形，间距同布宽。

5、对通长、贯通的危险结构裂缝，裂缝宽度大于0.2mm的处理方法也为：除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净，将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外，还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。