

煤炭活性测定仪 活性炭分析仪 煤焦炭化学反应性测定仪器 煤炭检测

产品名称	煤炭活性测定仪 活性炭分析仪 煤焦炭化学反应性测定仪器 煤炭检测
公司名称	鹤壁市天润电子科技有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:天润科技 是否进口:否 产地:中国大陆
公司地址	鹤壁经济开发区东杨工业区杨庄东路1号院
联系电话	6852003 13603925078

产品详情

技术特点

煤炭活性是指煤和焦炭对二氧化碳的化学反应性，即在一定高温条件下，

煤炭对二氧化碳的还原能力，是表示煤炭化学稳定性的指标之一。

HX-2A型煤炭活性测定仪，由硅碳高温炉、可控硅温度控制器及气体

分析器三部分组成，HX-2A型属HX-2煤炭活性升级产品，外壳纯不锈钢打造，

具有升温速度快、保温性能好、控温准确、灵敏等优点。

技术指标

炉膛温度 短时zui高炉温1500度 使用炉温1200度-1300度

恒温区 100mm $t < \pm 10$

升温速度 20-25度/min 1小时内可使炉温达到1200度-1300度

硅碳管 双螺纹型中45/35x500mm

反应管 刚玉管中25/20x850mm

控制器 在0-1600度全量程内可自动进行恒温控制

高温计 铂铑-铂热电偶、量程0-1600度精度1.0级

耗电功率 4-5 kw

电源电压220V \pm 20V

总重量 90kg

外形尺寸 高温炉 400mmx460mmx980mm

控制器 380mmx450mmx250mm