

硅PU材料生产厂家塑胶球场施工

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 硅PU材料生产厂家塑胶球场施工 |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司销售部 |
| 价格 | .00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠 型号:cg-001 规格:3-8mm |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 18031719050 18031719050 |

产品详情

河北昌冠承接塑胶跑道,硅PU球场,硅PU篮球场,硅PU网球场、硅PU羽毛球场、丙烯酸球场、人造草球场、EPDM安全地垫、预制型卷材,户外健身路径、儿童游戏架,PVC卷材等运动场地项目。

硅PU球场材料基本知识。

采用丙烯酸材料制成。硅(silicon)PU材料球场资料:无毒、无石棉,为环保型面层材料;颜色鲜艳、美观、均匀(jūnyún),面层使用专用石英砂(性质:硅酸盐矿物),具有很好的防滑效果,而且增强面层的耐磨,耐冲洗性能,色泽纯粹(pure),耐久不褪;具有极强的抗紫外线(Ultraviolet rays)性能,室内、室外场地均可使用;丙烯酸类树脂组成,为环保型面层材料;弹性良好,运动感;适于各种气候条件,日常维护颐养便当、费用低;不开裂、不起泡、运动维护性好、观感佳、寿命(lifetime)长等。

多数为基础界面不够坚固、清洁或基础防潮层没有做好,新做基础界面需要充分养护干固后才能施工铺设。硅(silicon)PU材料施工期间或者施工完成初期出现局部(part)起泡、离层现象。导致水汽蒸发(evaporate)压力过大,色涂面层过厚等原因造成基础与涂层剥离。可将起泡部位扩大面积根除至基础面,清扫基础面,用D68底料加水按1:4比例足量涂刮基础界面,让其充分渗透(Osmosis)到基面,加强基面硬度(Hardness),增强与涂层的粘连性,干固后按施工顺序补平涂层。下雨天和温度(temperature)低于10℃时不能施工,防止在烈日下或者湿度大于90%情况下施工。

硅(silicon)PU材料涂层外表出现粗粒凸起。这个原因是施工时受外界环境影响,涂刮过程中混入粗砂或其实杂物。可用灰刀或手提砂轮机铲平,下一层施工时,要详细巡查清扫浮尘和杂物,坚持施工面的清洁。场地铺设完工后须保持7天以上才能投入使用。外表涂层反白现象。这个原因多为面料涂层未干时遇水所致,可在反白处重新涂刮面料遮盖。施工前应充分了解天气情况,保证施工完成后10小时内没有雨水,温度(temperature)低于10℃时不能施工,否则会影响涂层质量。

纯浆水性硅(silicon)PU球场材料在常温下通过空气中的水分发生作用固化成弹性体。水性硅(silicon)PU材

料的固化时间取决于其内与外界的环境体系、温度 (temperature)、湿度和硅(silicon)PU材料胶层的厚度，提高环境的湿度和温度，都能使固化过程加快。