

# 武汉科达大力士云石胶大理石粘胶石材胶填缝胶粘接石材粘合剂送货上门

产品名称	武汉科达大力士云石胶大理石粘胶石材胶填缝胶粘接石材粘合剂送货上门
公司名称	深圳市龙岗区元光贸易商行
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道怡锦社区乐清小区一巷6号102
联系电话	13070292086

## 产品详情

?? ?????????????? ???????????

????0.8L????:?1KG??????????,?????

??

????????????3mm?????????,?????????,??/?  
[??,??](#)?????????????????????????????????????.????2mm????????????????????

### 使用注意事项:

- 1.胶和固化剂的配比量在100：2-4之间综合性能。并不是固化剂配比量越大越好，如果超过此配比量，会造成云石胶凝固过快，从而出现没有粘结强度，固化物松散，固化物变黄，不透明，造成废品。
- 2.配比量在100：2-4之间，固化剂越多固化速度越快,3分钟--8分钟固化.
- 3.请在使用中，先进行小试，根据个人所需要的时间来掌握好添加量之后，再进行批量生产操作，从而达到的使用效果。
- 4.配比在100：10的范围内，固化剂的多少对固化物硬度没有太大影响。

???



????????????????????

??

另外，云石胶性能的优良主要体现在硬度，韧性，快速固化，抛光性，耐候，耐腐蚀等方面。

应用：

云石胶目前已经在中国南方得到了广大石材用户，和建筑业等方面的认可。针对云浮石材行业的云石胶触变性强，柔滑细腻，不带胶，拉出的胶线长，在云浮石材，例如文化石的生产中非常适合。得到了云浮等地区大量用户的好评。是一个值得推荐的好产品。

耐候性强，不黄变。耐水煮性强，据云浮工人提供的试验资料显示，云石胶固化24小时后，水浸泡10小时，然后沸水蒸煮5小时，仍然保持强劲的粘结力。

使用环境:

- 1.不要将混合后剩余胶水放回罐内
- 2.置于阴凉处，密闭桶盖保存
- 3.不宜在潮湿的场所中施工，空气湿度过大会导致胶体表面粘手
- 5.施工温度不能低于零下10C和高于40C，本厂有冬季配方和夏季配方
- 6.硬化剂的加入量超过4%，可能会引起胶体的变色，并降低粘接性能；
- 7.施工环境中温度(<50C)
- 8.粘结的石材不要频繁的接触潮湿和霜冷。
- 9.抹胶结束后不能移动，要等云石胶凝固之后才能移动，否则会造成粘接不牢。

注意事项:

- 1.胶和固化剂的配比量在100：2-4之间综合性能。并不是固化剂配比量越大越好，如果超过此配比量，会造成云石胶凝固过快，从而出现没有粘结强度，固化物松散，固化物变黄，不透明，造成废品。2.配比量在100：2-4之间，固化剂越多固化速度越快16分钟--8分钟.3.请在使用中，先进行小试，根据个人所需要的时间来掌握好添加量之后，再进行批量生产操作，从而达到的使用效果。
- 4.配比在100：10的范围内，固化剂的多少对固化物硬度没有太大影响.