

嘉兴市白蚁防治所-定点白蚁防治电话-专业白蚁防治电话

产品名称	嘉兴市白蚁防治所-定点白蚁防治电话-专业白蚁防治电话
公司名称	杭州蚂零鼠环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区北干街道兴议家园13幢泰岳数字港1503室
联系电话	18867540091 13605817015

产品详情

在家白蚁的群体里蚁巢是白蚁王国的国土，也是它们的家，每个群体只有一个主巢，但副巢则不止一个，可能有几个或十多个以上。

主巢相当于王国的首都，副巢相当于一些大城市。

它们之间都有粗大的蚁路相通联，好象我们的铁路或高速公路来往十分密切。蚁巢的外部外露迹象都有厚厚的排泄物，排泄物是白蚁蛀食木纤维后排出的废物，也是白蚁用来修筑蚁巢和蚁道的建筑材料。在一些特殊的环境白蚁还会将蚁巢的外壳做成较密实的防水层，防止地下水或巢上部的雨水侵入蚁巢里。例如在树头里的蚁巢和水沟底部作的蚁巢，曾经在广州越秀区某小学一栋教学楼的排水沟底部下面发现一个象箩筐一样大小的蚁巢。巢的外壳都有一层坚实的防水层。

白蚁的副巢里巢页一般象蜂窝状、质量较松散，而白蚁主巢里巢页是呈片状的其中分布许多空格，像一个个不规则的小房间，质量较密实。蚁王、蚁后居住的皇宫在主巢里面，皇宫的顶部是拱形或抛物线形，底部是水平的，形状好象一些大的飞机库房，比其它

房间大十多倍以上，我们又叫其为"平台"。有些白蚁主巢里面不止一个皇宫。我们曾经发现有四个或五个皇宫的主巢。可能是群体不断扩大白蚁建造新的皇宫。蚁王、蚁后搬到新的皇宫居住。

每个蚁巢都有空气孔，白蚁在巢里生活通过空气孔来调节巢内的温度，空气孔使巢内空气产生对流更换新鲜空气。冬天天气冷时白蚁将空气孔缩小使空气对流减少，二氧化碳浓度增加而保持巢内温度（一般保持摄氏二十度至二十五度）。夏天天气热，白蚁把空气孔扩大，增加空气的流动使巢内的温度降低。所以空气孔的作用像我们的门窗，它的大小有些像针眼大小，有些像绿豆般大小，都是几个一堆地排列起来。分飞孔是白蚁繁殖蚁飞出来的地方，一般都在蚁巢的上方较高的位置或修一条粗大的蚁路到较高的地方修筑分飞孔。分飞孔比空气孔大些、里面有一定的空间，是繁殖蚁停留准备飞翔的地方，也叫"候飞室"。一般在分飞季节白蚁才将分飞孔扩大，平时或冬天会将其堵上或缩小。分飞孔和空气孔都有较多兵蚁守卫，防止敌人的侵入。房屋建筑设计上防白蚁措施在房屋建筑和装修设计上我们应该注意预防白蚁措施，

现由深圳市柒加壹白蚁防治有限公司的专家组介绍如下预防白蚁工程措施。

- 1、设计时必须从建筑构造上采取通风和防潮措施，保证木结构的含水率经常保持在20%以下。
- 2、在白蚁危害严重地区，一般不宜采用木地板；在高层建筑物的底下三层,尽可能减少使用木材。
- 3、在白蚁危害地区，凡阴暗潮湿、与墙体或土壤接触的木结构,除应保证通风、防潮和便于检查外，均应进行白蚁防护处理；凡**建筑物中的木构件，如壁厨板等，应与水源（卫生设备）隔离。

- 4、木柱、木楼梯、木门框等接近地面的木构件应用石块或混凝土做成垫脚,使木构件高出地面与潮湿环境隔离。严禁将木柱直接埋入土中,以免白蚁从地下钻入。
- 5、凡厨房、浴室、厕所等近水源的地方,应避免采用空心式夹墙结构,应尽可能减少使用木构件,以免白蚁筑巢和腐朽。
- 6、仓库要有专门的通风设备和排水系统,以利潮气散发。建筑场地清理 建筑物兴建之前,应先对建筑场地进行蚁害调查,摸清附近有无白蚁孳生地,如树头蚁巢和地下巢等。
地基毒土处理 在白蚁危害严重地区,地基、基础两侧和管道周围**进行毒土处理,以免白蚁从地下侵入。毒土一般使用残效久的药剂。