

通辽液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	通辽液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

通辽市液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

空气净化系统关键有什么？

一、 空气过滤网

1、初效过滤器:对初效过滤器的zui大基本要求容尘量大，阻力小、务求简易划算，因此结构类型有些十分简单化，连角框也采用纸质材料，各种各样初效过滤器特性见相关资料。初效过滤器主要运用于过滤10~100 μm大颗粒物尘土。一般采用粗、中孔塑料泡沫或涤纶无纺布做过滤材料，根据过滤材料速度一般为0.4~1.2 m/s。

2、中效过滤器:中效过滤器的要求和初效过滤器基本一致。中效过滤器用以过滤1~10 μm的尘土。选用中、微小细孔塑料泡沫、玻纤或其它的材料作过滤材料。对带有强碱、强酸、甲苯、二氯甲烷和三氯乙烯等有机溶液蒸汽空气，无法使用塑料泡沫。

3、亚高效过滤器:亚高效过滤器一般从而达到10万级洁净度为主要目标，选用玻璃纤维滤纸作过滤材料。

4、高效送风口:高效送风口一般为折叠结构，选用玻璃纤维滤纸作过滤材料。

二、 净化工作台

在使用舞台上的室内空间局部地产生洁净无菌状态装置称之为净化工作台。

分类：

1、按自然通风分：竖直平行面流和水准平行面流两类（漩涡净化工作台已不常见）。水准平行面流净化工作台的空气标准不错，是实际操作小一个物体理想化设备。竖直平行面流净化工作台适宜实际操作大物件。

2、按排风系统方法分：

无排风系统全推进式:在生产工艺流程不会产生或非常少造成环境污染的情形下，应采用此方法。

直流电式:直流电式操作台选用全新风。及全推进式对比具备反过来的特性。

橱柜台面前侧排风系统式

全方位排风系统式:此方式需要注意调整排风量，避免外气的进入。

桌面上一部分排风系统式

3.按台体全面性分：

一体式净化工作台 如上述情况各种形式。

防震操作台（分体式净化工作台），有一些有特别所需要的操作台，如果在桌面上开展对振动比较敏感的操作，就需要把设备工作台与台体隔开的分体式操作台。

4.按是不是配置专用型或辅助设备来区分：通用性操作台;专用型操作台