

# 巴彦淖尔液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	巴彦淖尔液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

巴彦淖尔液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

### 八、净化处理空调

配有粗、中、高效送风口的制冷机组，称之为净化处理空调。能与装配式建筑净化室配套使用。也可以单用，适用于中小型净化室和改建工程。

### 九、空气吹淋室

空气吹淋室是人身安全油烟净化器，这是运用快速清洁气旋吹断进到净化室工作人员服饰表面附着的细颗粒物。与此同时，因为出入吹淋室的双扇门并不是与此同时启动的，因此它也可以避免空气进入净化室，进而兼起气闸室功效。

1.空气吹淋室按构造分:小间式或安全通道式。

小间式只可以1人吹淋，根据水平有限，但吹淋效果明显。安全通道式容许持续多的人吹淋，根据能力强，但吹淋效果不佳，适用工作员比较多的场所。

2.空气吹淋室按作用方式分：

喷头型 喷头视角需要调整到使水射流方向与人的身体表层相交。

条缝型 条缝接是可以旋转，扫描仪视角可以达到90°

3.条缝型和喷头型吹淋室对比有如下特性： 移动条缝接的水射流对身体的触碰面积是喷头型要均匀。  
移动条缝喷管的水射流对人体健康功效的剪应力损耗比喷头型慢一点得多。 移动条缝喷管水射流的吹淋性能比喷头型好些。