

西门子1200PLC存储卡12MB

产品名称	西门子1200PLC存储卡12MB
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

存储卡 SIMATIC 存储卡 SIMATIC 存储卡 SIMATIC 存储卡 容量 4 MB 12 MB 24 MB 订货号 6ES7 954-8LC03-0AA0 6ES7 954-8LE03-0AA0 6ES7 954-8LF03-0AA0 容量 256 MB 2 GB 32 GB 订货号 6ES7 954-8LC03-0AB0 6ES7 954-8LP02-0AB0 6ES7 954-8LT03-0AB0 类型 描述 订货号 SIPLUS S7-1200 标准型 CPU CPU 1211C DC/DC/DC -20...+60 C, 基于 6ES7211-1AE31-0XB0, 保形涂层, 紧凑型 CPU, 板载 I/O: 6 DI 24 V DC 4 DO 24 V DC 2 AI 0-10 V DC, 供电: 20.4-28.8V DC 程序 / 数据 内存 30 KB 6AG1211-1AE31-4XB0 CPU 1212C DC/DC/DC -40...+70 C, 基于 6ES7212-1AE40-0XB0, 保形涂层, 紧凑型 CPU, 板载 I/O: 8 DI 24 V DC 6 DO 24 V DC 2 AI 0-10 V DC, 供电: 20.4-28.8V DC 程序 / 数据 内存 75 KB 6AG1212-1AE40-2XB0 CPU 1212C DC/DC/DC -20...+60 C, 基于 6ES7212-1AE40-0XB0, 保形涂层, 紧凑型 CPU, 板载 I/O: 8 DI 24 V DC 6 DO 24 V DC 2 AI 0-10 V DC, 供电: 20.4-28.8V DC 程序 / 数据 内存 75 KB 6AG1212-1AE40-4XB0 CPU 1212C AC/DC/relay -40...+70 C, 基于 6ES7212-1BE40-0XB0, 保形涂层, 紧凑型 CPU, 板载 I/O: 8 DI 24 V DC 6 DO Relay 2 A 2 AI 0-10 V DC, 供电: 85-264 V AC, 47-63 Hz 程序 / 数据 内存 75 KB 6AG1212-1BE40-2XB0 CPU 1212C AC/DC/relay -20...+60 C, 基于 6ES7212-1BE40-0XB0, 保形涂层, 紧凑型 CPU, 板载 I/O: 8 DI 24 V DC 6 DO Relay 2 A 2 AI 0-10 V DC, 供电: 85-264 V AC, 47-63 Hz 程序 / 数据 内存 75 KB 6AG1212-1BE40-4XB0 CPU 1212C DC/DC/relay -40...+70 C, 基于 6ES7212-1HE40-0XB0, 保形涂层, 紧凑型 CPU, 板载 I/O: 8 DI 24 V DC 6 DO Relay 2 A 2 AI 0-10 V DC, 供电: 20.4-28.8V DC, 程序 / 数据 内存 75 KB 6AG1212-1HE40-2XB0 CPU 1212C DC/DC/relay -20...+60 C, 基于 6ES7212-1HE40-0XB0, 保形涂层, 紧凑型 CPU, 板载 I/O: 8 DI 24 V DC 6 DO Relay 2 A 2 AI 0-10 V DC, 供电: 20.4-28.8V DC, 程序 / 数据 内存 75 KB 6AG1212-1HE40-4XB0