

# 降温湿帘墙温室养殖场制冷设备

产品名称	降温湿帘墙温室养殖场制冷设备
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司销售部
价格	400.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13326367357 13326367357

## 产品详情

湿帘墙降温系统是水蒸发吸热原理,负压通风,原理,来排出厂房内的废气、污气及解除高温闷热。安装后可以有效的改善厂房;养殖场;控温大棚;的高温闷热环境,可使厂房内的温度(32~45 的高温环境)迅速地在10分钟内下降,并将温度保持在26~30,这是人体舒适的工作环境,可以提升员工工作效率,保持产品的高品质。

其降温换气通风效果,可非常有效的解决厂房高温闷热、空气污浊的问题温效果明显;既可吹风、也可抽风,是温室;养殖大棚;工厂车间等降温通风的选择。降温湿帘在现在的工业行业是流行的,其降温环保效果,节电效果是其他降温设备不具备的。

湿帘墙的降温过程是在其核心——湿帘纸内完成的。在波纹状的纤维纸表面有层薄的水膜,当室外的干热空气被风机抽吸穿过湿帘纸时,水膜中的水会吸收空气中的热量后蒸发,带走大量潜热,使经过湿帘纸的空气温度降低,与室内的热空气混合后,通过风机排出室外。降温湿帘墙温室养殖场制冷设备

水帘墙也称湿帘墙,由水帘片和边框两部分组成,常见于负压通风降温模式。在负压通风降温模式中,负压风机用于把室内的污浊、热空气抽走,而安装在负压风机对面的水帘墙则用于进风。

降温湿帘是一种利用空调冷气和水冷却系统降温的新型设备,能有效降低养殖场的温度,改善养殖环境,提高养殖生产效率。安装时,应注意以下几点:

一、环境要求:在安装降温湿帘之前,应仔细检查养殖场的环境,确保室内温度在适当范围内,并选择室内温度更低的地方。

二、安装设备:安装降温湿帘时,应当考虑设备的安装位置,确定湿帘的位置和方向,以便有效分布冷却效果。

三、安装水管：应按照设备指定的位置安装水管，确保水管的灵活性和稳定性，以便充分发挥降温湿帘的效果。

四、检查水质：安装完水管后，应检查水质，保证水质合格，以免影响降温湿帘的正常使用。

五、安装湿帘：在检查水质合格后，应将湿帘安装在设备上，确保湿帘的安装牢固，以免湿帘掉落，影响使用效果。

六、测试：安装完湿帘后，应对养殖场进行测试，检查湿帘的冷却效果，以确保降温湿帘的正常使用。  
降温湿帘墙温室养殖场制冷设备

以上就是降温湿帘的安装要点，在安装降温湿帘时，应仔细检查环境、安装设备、安装水管、检查水质、安装湿帘以及测试等，以确保养殖场温度的正常降低，改善养殖环境，提高养殖生产效率。