

上海 立式/卧式管道泵G310-65 G310-80

产品名称	上海 立式/卧式管道泵G310-65 G310-80
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	6700.00/件
规格参数	品牌:川源 型号:G310-80 产地:扬州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

循环泵 管道离心泵 不锈钢叶轮 进口轴承

台湾 水泵 离心泵

GPS卧式直接式离心泵

功率：0.37kW-90kW

口径：25 mm-300 mm

扬程：12 m-132 m

流量：2 m³/h-864 m³/h

材质：FC200、SUS304、SUS316

型号G33-50 G37-65 G310-65 G310-80 G320-80

G330-80 G340-100 G350-150 G375-150

特点：

泵轴为电机加长轴，同心度可靠

采用机械密封，保证不损轴心，不漏水，使用寿命长。

叶轮采用水力模型设计，具有极好的动静平衡，性能稳定。

采用进口轴承，振动小，噪音低。

单吸、单吸卧式离心泵，用封闭叶轮及泵体。

同轴直接式构造，效率高，体积小，重量轻，安装保养容易。

可根据要求采用不同材质（本型录为铸铁材质外形尺寸，不锈钢泵尺寸另行提供）。

LPS立式管道离心泵

口径：25mm-300mm

扬程：9m-130m

流量：2m³/h-864m³/h

材质：FC200

型号L33-65 L33-80 L315-80 L37-80

L320-100 L325-100 L330-150 L340-200

L310-80 L310-100 L315-80 L315-100 L325-200

L340-200 L350-200 L3100-300 L360-200 L375-200

用途：暖通空调冷热水循环

工业，城市给水

高层建筑增也送水

消防给水

设备配套

锅炉给水

农业灌溉用水

特点：品种齐全，适用性强

同轴直接式构造，效率高，体积小，重量轻，安装保养容易

采用进口轴承，振动小，噪音低

采用机械密封，保证不损轴心，不漏水，使用寿命长

叶轮采用水力模型，性能稳定，制造精良，具有极好的动静平衡，并可根据要求采用不同材质

主轴采用不锈钢调质处理。

