

西门子PLC模块6GK7277-1AA10-0AA0

产品名称	西门子PLC模块6GK7277-1AA10-0AA0
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

技术规范 订货号 6GK7 277-1AA10-0AA0 连接器 通过双绞线连接终端设备或网络 组件 采用 MDI-X 接法的 4 x RJ-45 插孔，10/100 Mbps（半 / 全双工），浮地 电源接头 3 针插入式接线端子 电气数据 电源 电源 24 V DC（限制：19.2 - 28.8 V DC）安全超低电压（SELV）功能性接地 24 V DC 时的功耗 1.6 W 额定电压时的电流消耗 70 mA 输入端的过电压保护 PTC 自恢复熔断器（0.5 A/60 V）参数设定 通过 STEP 7 Basic V17，通信模块 CM1241 的参数设定具有用户友好且简单的特点。通过集成在 STEP 7 Basic V17 中的参数设定环境，用户可以设定 模块的特性，例如： - 执行正在使用的协议驱动 - 驱动指定的特性 AS-i 通信 通过使用 CM1243-2 模块可以连接 AS-i 网络，该模块支持 AS-i * 新的 V3.0 规范，*多可以连接 62 个从站（A/B），并且*多支持 PROFIBUS DP 从站扩展 3 个 CM1243-2 模块。此外，需要为每个 CM1243-2 单独配 通过使用 PROFIBUS DP 从站通信模块 CM 1242-5，S7-1200 可以 置一个 DCM 1271 数据解耦模块和普通 DC 24V 电源，或者为每个作为一个智能 DP 从站设备与任何 PROFIBUS DP 主站设备通信。CM1243-2 配置一个带数据解耦功能的 AS-i 专用电源。