

## 3mm+9A+3mm 4mm+9A+4mm 5mm+9A+5mm建筑中空玻璃

产品名称	3mm+9A+3mm 4mm+9A+4mm 5mm+9A+5mm建筑中空玻璃
公司名称	秦皇岛市天耀玻璃有限公司
价格	64.00/平方米
规格参数	莫氏硬度:6 密度:2.5 ( g/cm3 )
公司地址	秦皇岛市海港区盛祥家园47号
联系电话	0335-3566363 18810300644

### 产品详情

莫氏硬度：6

密度：2.5 ( g/cm3 )

厚度：3mm+9A+3mm  
4mm+9A+4mm  
5mm+9A+5mm ( mm )

透光率：75

产地：秦皇岛

纯度：99%

耐热性：90

品牌：天耀

熔点：600-800

深加工类型：中空玻璃

颜色：白玻

#### 中空玻璃

是一种良好的隔热、隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料，它是用两片（或三片）玻璃，使用高强度高气密性复合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结，制成的高效能隔音隔热玻璃。中空玻璃多种性能优越于普通双层玻璃，因此得到了世界各国的认可，中空玻璃是将两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘结密封，使玻璃层间形成有干燥气体空间的玻璃制品。其主要材料是玻璃、铝间隔条、弯角栓、丁基橡胶、聚硫胶、干燥剂。

#### 隔热隔音

由于中空玻璃的隔热性能较好，玻璃两侧的温度差较大，还可以降低冷辐射的作用；当室外温度为-10℃时，室内单层玻璃窗前的温度为-2℃而中空玻璃窗前的温度是13℃；在相同的房屋结构中，当室外温度为-8℃，室内温度为20℃时，3mm普通单层玻璃冷辐射区域占室内空间的67.4%，而采用双层中空玻璃（3+6+3）则为13.4%。可以减少很多户外噪声，通过窗户进入房间交通噪声30-40db 80分贝至40分贝。

#### 减少辐射

辐射传递是能量通过射线以辐射的形式进行的传递，这种射线包括可见光、红外线和紫外线等的辐射，就象太阳光线的传递一样。合理配置的中空玻璃和合理的中空玻璃间隔层厚度，可以最大限度的降低能量通过辐射形式的传递，从而降低能量的损失。

## 安全

用中空玻璃，可以提高玻璃的安全性能，在使用相同厚度的原片玻璃的情况下，中空玻璃的抗风压强度是普通单片玻璃的1.5倍。

## 玻璃应用

中空玻璃主要用于需要采暖、空调、防止噪音或结露以及需要无直射阳光和特殊光的建筑物上。广泛应用于住宅、饭店、宾馆、办公楼、学校、医院、商店等需要室内空调的场合。也可用于火车、汽车、轮船、冷冻柜的门窗等处。

尺 寸	3660*2134mm,3660*2440mm, 3300*2134,3300*2440mm,  2440*1830mm,2200*1650等,我们也可以根据客户要求 的尺寸进行切割
厚 度	6a 9a 12a 14a 16a 18a 20a
颜 色	银灰、碧绿、f绿、金、宝石蓝、海洋蓝、福特蓝、 茶等多种色彩；
付款条件	电汇:30%定金,余额在发送提单后付清
包 装 认 证	所有的玻璃是装在木箱里标准将伤害减到最低,有 霉纸之间的交替证明玻璃 和内侧情况完全闭合与 塑料薄膜,可有效防止紫外线的水和发霉
产 品	透明玻璃;有色玻璃;有色镀膜玻璃;夹胶玻璃;中空 玻璃;钢化玻璃;烤漆玻璃;喷漆玻璃;银镜;铝镜;蒙砂 玻璃;喷砂玻璃;酸洗玻璃;压花玻璃;防弹玻璃;防火 玻璃;lowe玻璃;超白玻璃;丝印玻璃;艺术玻璃

秦皇岛天耀玻璃有限公司是从事生产的玻璃的公司,有装备精良的检测设备和雄厚的技术力量。有广泛,优良的品质,合理的价格和时尚的设计,我们的产品广泛应用于建筑等行业。我们的产品有广泛认可和用户的信赖,可满足不断发展的经济与社会发展的需要。

竭诚欢迎来自各行各业的人士和新老客户与我们联系,创建未来的业务关系,实现双赢!