

泄压泄爆板墙抗爆防爆板墙镀锌钢板纤维增强水泥复合板

产品名称	泄压泄爆板墙抗爆防爆板墙镀锌钢板纤维增强水泥复合板
公司名称	陕西宏彩丰建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区明光路与凤城四路十字东南角海景新天地8幢7层710H66号
联系电话	15191819688

产品详情

防爆墙定义：具有抗爆炸冲击波的能力、能将爆炸的破坏作用限制在一定范围内的墙。

防爆墙应用范围：

使用于石油化工、仓库、电源变压器室、水厂、酒厂、卷烟厂、锅炉房。

防爆墙材料与结构：

1、抗爆墙由钢龙骨和纤维水泥复合钢板及岩棉组成。

2、纤维水泥复合钢板是由上下两块冲孔的0.5mm厚镀锌钢板强力压挤在8.5mm厚纤维水泥上构成的合成防火板材。夹在两层钢板中间的纤维水泥上构成的合成防火板材。夹在两层钢板中间的纤维水泥层具有吸收能量的作用。

3、纤维水泥复合钢板的规格2400*1200*9.5。施工时可以根据实际需要进行切割。

4、纤维水泥复合钢板的表面平整，不用找平即可做涂料等各种装饰，若不做装饰面层还可以使建筑更能体现工业感。

防爆墙选用要点：

1、抗爆墙分为非保温型和保温型两种。保温型为在金属骨架的内外两侧均做纤维水泥复合钢板，并在骨架中间填充岩棉。保温型抗爆墙耐火极限可达4h，一般用于外墙和有耐火极限要求的室内隔断墙。非保温型抗爆墙一般用于没有耐火要求的室内隔断墙。

2、抗爆墙在选定生产厂家后，需要由生产厂家做二次设计。抗爆墙的钢龙骨采用冷弯等边槽钢，冷弯等边槽钢的尺寸大小根据抗爆压力值的要求和墙体高度经结构计算确定。

3、抗爆压力值可达1400kPa、2000kpa、4000kpa等。

防爆墙特性：

重量轻和工期短易安装

高强度和抗冲击能力

使用寿命长

可回收再利用

行业应用分类：

1、化工厂防爆墙

2、炼油厂防爆墙

3、爆竹厂防爆墙

4、储备库防爆墙

5、兵营营房防爆墙

6、酒厂防爆墙

7、水厂防爆墙