

# 重庆西门子模块代理商通讯电缆供应商

产品名称	重庆西门子模块代理商通讯电缆供应商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	5200.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

## 产品详情

重庆西门子模块代理商通讯电缆供应商

湖北西门子电线电缆授权代理商，上海西门子S7-200CPU系列代理商，西门子S7-1200CPU系列代理商，SIEMENS西门子模块授权一级代理商,西门子SIEMENS低压断路器一级供应商，西门子低压断路器

代理商，西门子S7-500系列代理商，浙江西门子S7-200,S7-300,S7-1500,S7-1200系列代理商，

长沙西门子电机代理商，湖北西门子电缆代理商，武汉西门子通讯电缆代理商，

熔断器座,用于电机起动机组合

订货数据

产品信息

组态工具

跳转到

概述

技术规范

## 概述

可以使用熔断器座组态熔断的电机起动器组合。接触器和熔断器座可以直接相互紧邻安装。

限流强度高的熔断器确保接触器达到 2 型防护等级（按照 IEC 60947-4 标准协调，没有损坏保护）。

UL 型具有 200 kA 的 SCCR 值。

CC 类圆柱形熔断器座带有信号检测器和辅助开关

附件一般都通过 UL 认证。

客户可以安装一个辅助开关（发送开关状态信号或防止通过中断接触器控制带载断开熔断器座），因此，提高操作员和过程的安全。

母线和匹配的三相馈电端子完善产品系列。

安装和组态 60 mm 母线系统的母线适配器上的圆柱形熔断器座和 SIRIUS 接触器。

## 技术规范圆柱形熔断器座

### 圆柱形熔断器座

3NW7 0 .. -1

3NW7 5 .. -1HG

### 规格

mm × mm

10 × 38

### CC 级

### 标准

IEC 60269; UL 512; CSA

UL 512; CSA

### 认证

按照 UL 标准

UR，UL 文件编号：E171267

UL 文件编号 : E171267

按照 CSA 标准

CSA

CSA

额定电压  $U_n$

V AC

690

600

额定电流  $I_n$

A AC

32

30

额定短路能力 :

kA

120 (at 500 V) 80 (at 690 V)

200

分断能力

使用类别

AC-20B (无载开关)

--

额定冲击电压

kV

6

过压类别

III

污染等级

2

熔断体的大功率损耗

W

3

无电压更换熔断体

安装时可密封

可用挂锁锁定

安装位置

任意，好垂直安装

电流方向

任意

防护等级

to IEC 60529

IP20，带有连接导线

在输入和输出馈线处，端子带有符合 BGV A3 标准的触摸保护

环境温度

° C

-5 ... +40，+20 时的湿度为 90 %

导线横截面

细多股电缆，带端套

mm<sup>2</sup>

1 ... 4

美国线规 ( AWG )

AWG

18 ... 10

紧固扭矩

Nm

1,5

lb. in

13

端子螺钉

PZ2

辅助开关

辅助开关

3NW7 903-1

标准

IEC 60947

认证

UR , CSA , UL 508 , UL 文件编号 : E334003

使用类别

AC -12

DC-13

AC -15

按照 UL 标准

额定电压  $U_n$

250

24

120

240

V DC

A

2

0,5

0,25

4

3

1,5

5

母线

母线5ST2 60 .

用于圆柱形熔断器座

3NW7 0 . . -1

插脚间距

mm

15

EN 60974-1, VDE 0660 Part 100, IEC 60947-1:2004, UL 508, CSA 22.2

UL 4248-1 , UL 文件编号 : E337131

母线材料

E-Cu 58 F25

隔板材料

PA66-V0

灯线电阻 /1.5 mm<sup>2</sup>

960

绝缘协调

III 类过压，2 级污染

额定电压  $U_n$

按照 UL 标准

V AC

根据 IEC

大母线电流  $I_n$

A

65

80

端子

端子 5ST2 600

IEC 60999:2000, UL 508

U, UL 4248-1, UL 文件编号: E337131

外壳/盖板材料

灯线电阻 /1 mm<sup>2</sup>

耐热性 PA66-V0, HDT B ISO 179, UL 94-V0/1,5

200

大工作电压  $U_{max}$

大电气负载  $I_{max}$

63

导线横截面

单股/多股

2,5 ... 35

细多股电缆, 带端套

2,5 ... 25

固定螺丝时所用的拧紧力矩

2,5 ... 3,5

8US1998-7CB45

母线系统，附件 汇流排中心距 60mm 安装导轨 35mm 塑料 宽度：45mm,可套装在 设备适配器 + 支座上  
包括固定螺栓

8US1251-5DT10

设备适配器 S00，25A，用于 60mm 母线系统，45x 260mm 长，加焊了特殊导线 AWG 12，99mm 长  
添加隔离件 安装导轨 螺栓固定

重庆西门子模块代理商通讯电缆供应商

重庆西门子模块代理商通讯电缆供应商