

# 柔性主动防护网 高速公路柔性防护网

产品名称	柔性主动防护网 高速公路柔性防护网
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

## 产品详情

软性柔性防护网 高速路主动防护网【各大网站极低价钱】安全防护网的价格是不会受到地域影响，在四川是会应用安全防护网较多的地区，大家建泰生产厂家各种各样安全防护网型号齐全，极低价钱，如果有需要欢迎随时与我们联系。

要以边坡防护网为主导的各种软性网遮盖裹在需要安全防护陡坡或岩石上，以限定边坡岩层砂土的侵蚀脱落或毁坏及其为岩坍塌（加固作用），也将坠石操纵于一定范围内健身运动（围护结构功效）。

材料：

边坡防护网、一般钢丝格栅（常称细铁丝格栅）和TECCO高韧性钢丝格栅。

结构：

前者根据钢丝绳锚杆和/或支持绳安装方式，后面根据建筑钢筋（可释放预应力钢筋）和/或钢丝绳锚杆（有边缘支撑点绳时使用）、常用锚垫板及其必需时的边缘支撑点绳等安装方式。

产品特征：

功效原理上类似喷锚和预应力锚杆等整体面层边坡防护管理体系，但是其软性特点可以使将自动部分集中荷载向四周均材料:边坡防护网、一般钢丝格栅（常称细铁丝格栅）和TECCO高韧性钢丝格栅匀传送以充分运用整个系统的防护能力，即部分受载，整体作用，从而使得系统软件能够承受比较大的承载力并降低单条锚索的锚固力规定。

柔性防护网产品特征

具有较高的软性，高保护抗压强度，易铺展性。适用一切边坡地貌，安装流程规范化、化。

系统采用膜切化安装方法，工期较短，施工成本低。

边坡防护网材料和规格型号：

一.镀锌钢丝绳的质量标准必须符合《制绳用钢丝》（GB/T8919）的需求。

二.边坡防护网编制 边坡防护网编制应满足下列规定：左右交叠编制；编制成网的镀锌钢丝绳不能有断带、起丝状况；交叉式连接点处要扣压件固定不动，接口处用钢筋搭接件套接，不可忽略，钢丝绳外露钢筋搭接件长短至少为10mm；编织网时扣压件和钢筋搭接件用机械设备套接，表层不能有裂开和显著损害；网的形态整齐、绳不能有系结显著歪曲状况。

三.边坡防护网交叉处固定不动使用的扣压件薄厚不低于2mm，采用热镀锌解决，镀锌层厚度不低于8 $\mu$ m。

高速路主动防护网的施工工序

1、对坡面防护区域范围晶石，脏物开展消除；

2、在每一孔位于凿一深层不低于锚索显出环套长度凹孔，一般规格为20cm，深20cm。

3、按整体规划深层凿岩锚索孔并泥浆护壁，深度应比整体规划锚杆长度长5cm-10cm左右，直径不低于42;受凿岩设备管束时，组成每条锚索的双股钢丝绳可以各自锚入俩个直径不低于35的锚孔内，组成人字锚索，双股钢丝绳间交角为15°-30°，从而达到相同的钢筋锚固功效;当一部分孔位于应底层懈怠或粉碎不可以成桩时，采用横断面尺寸不低于0.4×0.4的C15砼根本更换成不可以成桩的岩土工程段。

4、灌浆并刺入锚索，采用型号不少于C20的水泥砂浆，宜灰砂比1:1~1:1.2、水泥浆比重0.45~0.5的水泥浆或混凝土水灰比0.45~0.5的纯混合砂浆，混凝土应选用普通硅酸盐水泥，优先选择采用粒度不得超过3mm的中细砂，确保浆体丰腴，在开展下一道工艺前灌浆维护保养期不得少于3天。

5、设备纵横交错支撑点绳，张绷紧后2段各用二至四个(支撑点长短低于15m时要二个，超过30m时要四个，期间用三个)钢丝绳夹与锚索显出环套交叉连接。

6、从上向下铺装边坡防护网并手术缝合，每一张边坡防护网均用一根长约32m的手术缝合绳与四周支撑点绳开展手术缝合并预预应力张拉，手术缝合绳每段各用两个钢丝绳夹与绳网进行固定协同。